

# LIGHTSTREAM maxi

722290.0031 | Projecteurs



Projecteurs  
4051859957232  
L 743, B 291, H 56

Montage sur mât, Montage universel  
anthracite métallisé (DB703)



Combinaison astucieuse d'un projecteur et d'un luminaire sur mât en un seul produit. Corps en aluminium injecté résistant à la corrosion, traité époxy et résistant au brouillard salin. Angle d'inclinaison réglable par paliers de 5° avec une gradation angulaire réglable et verrouillable. En standard avec valve à membrane pour prévenir la formation d'eau de condensation. Verre de fermeture en verre de sécurité trempé (ESG) clair, bord imprimé. Disque vissé sur le boîtier. Système de lentilles en plastique (PMMA). LED interchangeable selon la norme Zhaga®. Répartition symétrique de la lumière. Régulation constante du flux lumineux (CLO). Avec interface de programmation NFC. Câble de raccordement prémonté, longueur 0,5 m. Conception modulaire: Les accessoires de montage sont à inclure dans la commande.

## Données du produit

Longueur L	743 mm
Largeur B	291 mm
Hauteur H	56 mm
Poids	7.9 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	3000 K
Flux lumineux utile	36800 lm
Puissance du système	246 W
Efficacité lumineuse	150 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	25,3
Angle de rayonnement	55°/55°
Durée de vie	100000 h (L90/B50)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	70
Tolérance de couleur	5
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Convertisseur
Contrôle	on/off
Tension	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	2
Luminaires sur sécurité B16A	4
Courant d'appel / Temps d'allumage	124 A / 330 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	80 95 99 100 100
Degré de protection	IP 66
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	960 °C
Résistance aux chocs	IK08
Température ambiante	-20 °C ... + 40 °C
Marque de conformité	CE

## Accessoires



61199.009  
Coffret de raccordement des câbles



982638.003  
Boîte de dérivation avec décharge de traction.



982977.003



982974.003



982588.000  
Adaptateur pour 2 luminaires, non peint



982588.0031  
Adaptateur pour 2 luminaires, traité époxy



982589.000  
Adaptateur pour 3 luminaires, non peint



982589.0031  
Adaptateur pour 3 luminaires, traité époxy



982590.000  
Adaptateur pour 4 luminaires, non peint



982590.0031  
Adaptateur pour 4 luminaires, traité époxy



982591.000  
Console murale, non peint



982591.0031  
Console murale, traité époxy



982562.000  
Douille de réduction Ø 60 mm



982983.000  
Douille de réduction Ø 42 mm

## Module



982978.0031  
Sommet du mât pour tête de Ø 76 mm.



983117.0031  
Étrier de montage