




Plafond- en wandarmaturen
4051859727750
L 1202, B 56, H 82

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage
verkeer wit, mat (RAL 9016)



Lijnarmatuur inzetbaar als wand- en spiegelarmatuur. Ideaal voor sanitaire ruimtes, gangen, wachtruimtes, verpleeghuizen, patiëntenkamers. Montuur geëxtrudeerd aluminiumprofiel, gelakt. Eindkappen metaal, gelakt, zonder zichtbare schroeven. Hoekige diffusor van niet-vergelende kunststof (PMMA) opaal. Diffuser kan worden gemonteerd zonder gereedschap. Homogene, zachte en niet-verblindende verlichting. MultiLumen: De lumenstroom is instelbaar in 2 niveaus. Af fabriek ingesteld op de hoogste lumenstroom. MultiColour: kleurtemperatuur selecteerbaar via steekbrug. Af fabriek ingesteld op 3000 K. Geschikt voor Plafondmontage (opbouw), Wandmontage. Horizontale en verticale montage mogelijk. Uiterst eenvoudige installatie door plug & play steeksysteem. Converter ingebouwd. Geschikt voor doorvoerbedrading.

Productgegevens

Lengte L	1202 mm
Breedte B	56 mm
Hoogte H	82 mm
Gewicht	2.395 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K 4000 K
Effectieve lichtstroom	3000 K: 2200 lm 3050 lm 4000 K: 2350 lm 3300 lm
Systeemvermogen	3000 K: 18 W 24 W 4000 K: 18 W 24 W
Armatuur efficiëntie	3000 K: 122 lm/W 127 lm/W 4000 K: 131 lm/W 138 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	3000 K: 22,7 23,8 4000 K: 22,9 24,1
Uitstralingshoek	down 145°/106° up 180°/180°
Levensduur	50000 h (L90/B50)
Kleurweergave-index CRI	90
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	DALI
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	37
Armaturen aan zekering B16A	60
Armaturen aan zekering C10A	62
Armaturen aan zekering C16A	100
Inschakelstroom / Inschakeltijd	21 A / 115 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	40 69 89 82 100
Beschermingsgraad	IP 40
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650 °C
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur	5 °C ... + 35 °C
Conformiteitsmerkteken	CE

Onderdelen



983065.002
Reserveaafscherming