


TRIONA square

312661.0031.1.76 | Opbouwarmaturen



Plafond- en wandarmaturen
4051859921493
L 825, B 825, H 88

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage
antraciet metallic (DB703)



Decoratieve vierkante LED aanbouw-paneelarmatuur. Plat naadloos frame geëxtrudeerd aluminiumprofiel gepoedercoat. Afscherming poedergelakt staal. Diffusor van niet-vergelende kunststof (PMMA) opaal. LED Backlight technologie voor een homogene verlichting van het hele lichtgevende vlak. Geschikt voor Plafondmontage (opbouw), Wandmontage. Uiterst eenvoudige installatie door plug & play steekstelsysteem. Converter ingebouwd. DALI dimbaar. Geschikt voor doorvoerbedrading.

Productgegevens

Lengte L	825 mm
Breedte B	825 mm
Hoogte H	88 mm
Gewicht	16.5 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom	12900 lm
Systeemvermogen	102 W
Armatuur efficiëntie	126 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	23
Uitstralingshoek	107°/107°
Levensduur	50000 h (L90/B50)
Kleurweergave-index CRI	80
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	DALI
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	12
Armaturen aan zekering B16A	20
Armaturen aan zekering C10A	21
Armaturen aan zekering C16A	33
Inschakelstroom / Inschakeltijd	20 A / 200 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	48 79 96 100 100
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650 °C
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 35 °C
Conformiteitsmerkteken	CE