

# TRIONA round

312422.004.730 | Pendelarmaturen



Pendelarmaturen  
4051859435433  
D 461, H 52

pendelmontage  
zilver, mat (ca. RAL 9006)



Decoratieve ronde LED pendel-paneelarmatuur. Afscherming poedergelakt staal. Plat naadloos frame geëxtrudeerd aluminiumprofiel gepoe-dercoat. Plafondcup aluminium gepoederlakt. Directe lichtuittreding via diffusor van kunststof opaal. Indirecte lichtuittreding via vlak afslui-ende diffusor van kunststof gesatineerd. Diffuser en lightguide van niet-vergelend kunststof (PMMA). Zijdelingse lichtinkoppeling (RZB SIDELITE® technologie) voor meer dan gemiddeld homogene lichtsterkteverdeling en verlichting zonder randen. Lichtuittreding direct 70%, indirect 30%. 3-punts staaldraadophanging traploos in hoogte verstelbaar of andere gewenste lengten op aanvraag. Eenvoudige montage met transparante en inkortbare pendeelkabel en plafondcup met magneetbevestiging. Converter ingebouwd.

## Productgegevens

|                                             |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| Diameter D                                  | 461 mm                 |
| Hoogte H                                    | 52 mm                  |
| Pendellengte LP                             | 500-1200 mm            |
| Gewicht                                     | 6.4 kg                 |
| Lichtbron                                   | LED                    |
| Kleurtemperatuur                            | 3000 K                 |
| Effectieve lichtstroom                      | 5850 lm                |
| Systeemvermogen                             | 64 W                   |
| Armatuur efficiëntie                        | 91 lm/W                |
| Glare evaluatie UGR (4H 8H)                 | 23,3                   |
| Uitstralingshoek                            | down 107°<br>up 105°   |
| Levensduur                                  | 50000 h (L80/B50)      |
| Kleurweergave-index CRI                     | 80                     |
| Kleurtolerantie                             | 3                      |
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 | Risicogroep 1          |
| Bedrijfsapparaat                            | Converter dimbaar      |
| Controle                                    | smart+free (Bluetooth) |
| Spanning                                    | 220 - 240 V / 50 Hz    |
| Armaturen aan zekering B10A                 | 8                      |
| Armaturen aan zekering B16A                 | 13                     |
| Armaturen aan zekering C10A                 | 14                     |
| Armaturen aan zekering C16A                 | 22                     |
| Inschakelstroom / Inschakeltijd             | 53 A / 200 µs          |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code               | 49 80 96 82 100        |
| Beschermingsgraad                           | IP 20                  |
| Beschermingsklasse                          | I                      |
| Gloeidraadtest                              | 650°C - 30 seconden    |
| Slagvastheid                                | IK03                   |
| Omgevingstemperatuur                        | 25 °C                  |
| Conformiteitsmerkteken                      | CE, EAC                |