



AD-FSM4.211-FSM4.211


toebereiden voor actuator-/sensorleidingen – adapter



Kenmerken

- M12-connector – M12-connector
- Pin 2 met 2 en 4 met 4 verbonden
- Pin 1 en 3 niet bezet
- RoHS-conform
- Beschermingsklasse: IP67


Contactconfiguratie



Technische gegevens

Type	AD-FSM4.211-FSM4.211
Identnr.	6631954
Connector A	Connector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Aantal polen	4
Contacten	Messing, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, TPU, Zwart
Greep	Kunststof, TPU, Zwart
Wartelmoer/-bout	Messing, CuZn, Vernikkeld
Aandraaimoment	0.6 ... 0.8 Nm (max. waarde van het tegenstuk respec- teren !)
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Beschermingsklasse	IP67, (geschroefd)
Connector B	Connector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Aantal polen	4
Contacten	Messing, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, TPU, Zwart
Greep	Kunststof, TPU, Zwart
Wartelmoer/-bout	Messing, CuZn, Vernikkeld
Aandraaimoment	0.6 ... 0.8 Nm (max. waarde van het tegenstuk respec- teren !)
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Beschermingsklasse	IP67, (geschroefd)
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	250 V
Stroombelastbaarheid	4 A
Isolatiweerstand	≥ 10 ⁸ Ω

schakelplan



Technische gegevens

Elektrische weerstand $\leq 5 \text{ m}\Omega$

Mechanische en chemische eigenschappen

in rusttoestand $-30 \text{ }^{\circ}\text{C} \dots +80 \text{ }^{\circ}\text{C}$