



Plafond- en wandarmaturen  
4051859369356  
D 515, H 150

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage  
wit



Decoratieve ronde aanbouwarmatuur. Behuizing metaal gepoederlakt. Diffusor van kunststof (polycarbonaat), opaal, slagvast. Bevestiging van de diffusor d.m.v geotrooieerde sluittechniek (druksluiting). Geschikt voor Plafondmontage (opbouw), Wandmontage.

Productgegevens

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Diameter D                                  | 515 mm               |
| Hoogte H                                    | 150 mm               |
| Gewicht                                     | 2.83 kg              |
| Lichtbron                                   | LED                  |
| Kleurtemperatuur                            | 3000 K               |
| Effectieve lichtstroom                      | 3850 lm              |
| Systeemvermogen                             | 40 W                 |
| Armatuur efficiëntie                        | 96 lm/W              |
| Glare evaluatie UGR (4H 8H)                 | 20,7                 |
| Uitstralingshoek                            | down 120°<br>up 180° |
| Levensduur                                  | 50000 h (L80/B10)    |
| Kleurweergave-index CRI                     | 83                   |
| Kleurtolerantie                             | 3                    |
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 | Risicogroep 1        |
| Bedrijfsapparaat                            | Converter dimbaar    |
| Controle                                    | DALI                 |
| Spanning                                    | 230 V / 50 - 60 Hz   |
| Armaturen aan zekering B10A                 | 53                   |
| Armaturen aan zekering B16A                 | 85                   |
| Armaturen aan zekering C10A                 | 53                   |
| Armaturen aan zekering C16A                 | 85                   |
| Inschakelstroom / Inschakeltijd             | 0.2 A                |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code               | 41 70 88 88 100      |
| Beschermingsgraad                           | IP 40                |
| Beschermingsklasse                          | I                    |
| Gloeidraadtest                              | 850°C - 30 seconden  |
| Slagvastheid                                | IK10                 |
| Omgevingstemperatuur                        | 25 °C                |
| Conformiteitsmerkteken                      | CE, EAC              |

Toebehoren



981806.002  
Decoratieve ring, wit



981806.004  
Decoratieve ring, zilver

# FLAT POLYMERO

312092.002.2.76 | Plafond- en wandarmaturen



981806.0042  
Decoratieve ring, nikkel

## Onderdelen



08-311170.032  
Reserveaafscherming