

Tehnisko datu lapa

Spraudnis, 3 kontaktu, savienojums ar
piespiedējatsperi
Art.-Nr. 6108050



Spraudnis, 3 polu, tips GST18i ar savienojumu ar piespiedējatsperi, monolītam vadam ar šķērsgriezuma laukumu 1,5 - 2,5 mm², viendzīslas vai metinātam ar ultraskaņu, smalku dzīslu vadiem ar šķērsgriezuma laukumu 1,5 mm², ar dzīslu metāla uzgaliem, nemontēts, ar kabeļu nostiepes fiksatoru, savienojams montāžas vietā, 250 V, 16 A
2 pieslēgumi katram polam, vadiem H05VV, NYM (Ø 7,8 - 10,33 mm), bloķējams, lietojot kabeļu nostiepes fiksatoru atbilstoši VDE 0628 ir jāparedz bloķēšanas iespēja.
Apvalka noņemšanas garums: 45 mm
Izolācijas noņemšanas garums: 9 mm

Pamatdati

Art.-Nr.	6108050
Tips	ST-F-GST18i3p SW
Apzīmējums 1	Štekeris 3-poliģis,
Apzīmējums 2	bezskuvju pievienojums
Krāsa	melns
Mazākā VK vienība (VG)	1,00 gab.
Svars	2,60 kg/100 gab.

Tehniskie dati

