



Abbildung ähnlich

| Produktbeschreibung | |
|---|--|
| SC-D/SC-D Patchkabel, OM5, grün, 2m | |
| - MM-Faser, G50/125 Åm, Grade C3 oder SM-Faser E9/125Åm, Grade C1 | |
| - geringe Einfügedämpfung | |
| - Push-Pull-Steckerverriegelung | |
| - vorpolierte Keramikferrule, 2,5 mm | |
| - mit Knickschutztülle | |
| - Lebensdauer > 1000 Steckzyklen | |
| - Länge 2 m | |

| Merkmale | |
|-------------------------------|--|
| Allgemein | |
| Ausführung | Stecker, Keramikhülse/-ferrule |
| Klassifikation | OM5 |
| Halogenfrei | Ja |
| Herstellland | CN |
| GTIN (EAN) | 4043921665169 |
| Maße/Gewichte ohne Verpackung | |
| Kabellänge mm | 2.000 |
| Kabeldurchmesser mm | 3 |
| Kabelaufbau | 50/125µm, Grade C3 |
| Nettogewicht Stück kg | 0,046 |
| Zertifizierungen | |
| RoHS konform | Ja |
| Logistikinformationen | |
| Verpackung | Polybeutel |
| VPE Menge | 1 |
| VPE Gewicht kg | 0,051 |
| VPE Abmessung Breite mm | 180 |
| VPE Abmessung Höhe mm | 210 |
| VPE AbmessungTiefe mm | 20 |
| Referenzen | |
| Ähnlicher Artikel | 228050202, 228050502, 228050602, 228050705, 228050802, 228051102 |
| Zubehörartikel | 228030506, 228030512, 228030524, 228030606, 228030612, 228030624, 228030706, 228030712, 228030724, 228030806, 228030812, 228030824 |