


LED-lampen


Work light strip

WLS28-2XWW850DSPWMQ




- lichtlengte: 850mm
- bedrijfsspanning: 12...30V dc
- beschermingsgraad: IP67/IP69K
- Kleur: Wit
- connector, recht, M12 x 1, 4-polig
- dimbaar via PWM-ingang
- bevestigingsbeugel SMBWLS28RA meegeleverd

Aansluitschema



Functieprincipe

LED-Arbeitsleuchten eignen sich hervorragend für den industriellen Einsatz bei geringem Energieverbrauch. Die Farbtemperatur liegt im Bereich 6.000 bis 7.100 Kelvin (kalt-weiß). Der Lichtstrom beträgt je nach Modell 325 und 2600 Lumen. Das Ein-/ Ausschalten erfolgt entweder über die Zuschaltung der nötigen Versorgungsspannung (10...30 VDC) oder den bei einigen Varianten integrierten Schalter direkt an der LED-Leuchte. Darüberhinaus lässt sich diese durch Ansteuerung eines High-Signals auf PIN4, oder bei den Varianten mit Schalter mittels einer weiteren Schalterstellung, auf 50% ihrer Lichtleistung dimmen. Ein Stufenloses Dimmen der Lichtleistung ist bei einigen Modellen über ein PWM-Signal auf PIN4 möglich. Kaskadierbare Versionen sind ebenfalls erhältlich. Varianten mit klarem oder diffusem Kunststofffenster sowie mit einer Öffnungslinse mit 25° sind verfügbar.



Type	WLS28-2XWW850DSPWMQ
Ident no.	3801852



Toepassingsdoel	LED-werklamp
Functie	Work light strip
In cascade monteerbaar	nee
Bouwworm	Rechthoekig
Type bouwworm	WLS28-2
Afmetingen	890 x 28 x 21 mm
Materiaal behuizing	metaal, AL
Window material	Polycarbonaat, diffuus
Uitstralingshoek	breed stralend 40-80°
LED-levensduur (L70)	50000 h
Beschermingsgraad	IP67 / IP69K
Omgevingstemperatuur	-25...+70 °C
Opslagtemperatuur	-40...+70 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0...90%
Certificaten	CE, UL

Bedrijfsspanning U_s	12...30 VDC
DC nominale bedrijfsstroom	≤ 2130 mA
Input power	25.56 W
Elektrische aansluiting	Connector, M12 x 1

Lichtsoort	wit
Color temperature	2900...+3200K
Luminous flux lumen	1950 lm
Aperture angle degree	60°
Dimbaar	2-traps

LED-lampen
Work light strip
WLS28-2XWW850DSPWMQ

Toebehoren

Type	Ident no.		Afmetingen
SMBWLSMAG	3019574	Magnetische montagebeugel voor bevestiging op metalen oppervlakken voor montage van WLS28-werklampen	
SMBWLS28RA	3015764	montagebeugel, haaks, metaal, voor WLS28 werklampen, 5 mm boorgaten	
SMBWLS28SP	3088063	Klikhouder voor montage van WLS28-werkplampen	