



GOLAS mini

911572.003.1.76 | Downlights orientables



Downlights orientables
4051859835677
D 143, H 3

Montaje empotrado en techo
negro intenso mate (RAL 9005)




Proyector empotrable LED para iluminar áreas que se quieren resaltar. Carcasa de aluminio inyectado revestido al polvo. Orientable horizontalmente 356° y verticalmente 90°. Anillo de material sintético negro y LED retranqueado que evitan el deslumbramiento lateral. Sistema óptico con lente de material sintético (polycarbonato), que se puede sustituir sin herramientas, para un haz de luz muy homogéneo. Mejor reproducción cromática $Ra > 90$. Apto para Montaje empotrado en techo. Montaje sin herramientas mediante fijación por muelles. Incluido convertidor externo con conector. Línea de conexión 600 mm. Convertidor de excelentes propiedades que evita los efectos flicker y estroboscópico. Disponible como accesorio: caja para cableado de paso, 5 polos. Accesorios que se pueden montar sin herramienta: reflectores y lentes intercambiables, vidrios decorativos, panel antideslumbrante, difusor transparente o mate, anillo blanco.


Datos del producto

Diámetro D	143 mm
Altura H	3 mm
Diámetro de empotrado DA	133 mm
Altura de empotramiento de la luminaria HEL	115 mm
Grosor de techo S	1-20 mm
Espacio de instalación longitud LE	550 mm
Espacio de instalación anchura BE	350 mm
Espacio de instalación altura HE	170 mm
Peso	1.07 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	4000 K
Flujo luminoso nominal	2450 lm
Potencia de referencia	20 W
Rendimiento del sistema	123 lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	25,7
Ángulo de abertura	72°
Vida útil	50000 h (L90/B10)
Índice de reproducción cromática CRI	92
Tolerancia cromática	2
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 1
Equipo	Convertidor regulador
Controle	DALI
Tensión	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
luminarias en el fusible B10A	21
luminarias en el fusible B16A	34
luminarias en el fusible C10A	35
luminarias en el fusible C16A	57
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	18 A / 250 µs
código CIE Flux / código CEN Flux	80 99 100 100 100
Tipo de protección	IP 20
Clase de protección	II
Ensayo del hilo incandescente	650 °C
Resistencia al impacto	IK06
Temperatura ambiente	-20 °C ... + 25 °C
Marcas de seguridad	No cubra la luminaria empotrada.
Marca de conformidad	CE, EAC


Accesorio



982368.003
Reflector spot



982368.013
Reflector medium



982368.023
Reflector flood



982369.003
Lente spot



982369.013
Lente medium



982369.023
Lente flood




982369.033
Lente wide flood



982369.043
Lente ovalada, modo pasillo

GOLAS mini


911572.003.1.76 | Downlights orientables



982370.000
Difusor, claro



982370.010
Difusor, satinado



982371.003
Celosía de panal para antideslumbramiento



982419.002
Anillo de material sintético blanco para el reflector.



982421.002
Anillo de material sintético blanco para la lente.



982368.033
Reflector wide flood



982703.002
Caja para cableado de paso