


FLAT SLIM square

312537.0031 | Plafond- en wandarmaturen



Plafond- en wandarmaturen
4051859502258
L 300, B 300, H 67

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage
antraciet metallic (DB703)



Decoratieve vierkante LED aanbouwarmatuur. Behuizing aluminium-spuitsgietmateriaal gepoederlakt. Standaard met Gore™ Protective Vents-membraanventiel ter voorkoming van condenswater. Het grote aansluitgedeelte aan de achterkant voor het comfortabele leggen van de aansluitleiding is ook ideaal voor de doorvoerbedrading. Diffusor kristalglas, mat, aan binnenkant gelakt, met montagebevestiging. Diffusor met frame van gepoedercoat spuitgietaluminium, verlijmd. Bevestiging van de diffusor met clipsysteem. Homogene en zachte verlichting. Geschikt voor Plafondmontage (opbouw), Wandmontage. Uiterst eenvoudige installatie door plug & play steeksysteem. Bevestiging buiten het afgedichte gedeelte met compensatie van de tolerantie bij de boorgaten. MultiLumen: Instelbaarheid van de lumenstroom in 2 niveaus. Multi-Colour: kleurtemperatuur selecteerbaar via steekbrug. Geen fabrieksinstelling, de kleurtemperatuur moet tijdens de installatie worden ingesteld.

Productgegevens

Lengte L	300 mm
Breedte B	300 mm
Hoogte H	67 mm
Gewicht	4.175 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K 4000 K
Effectieve lichtstroom	3000 K: 2150 lm 1300 lm 4000 K: 2300 lm 1400 lm
Systeemvermogen	3000 K: 19 W 12 W 4000 K: 19 W 12 W
Armatuur efficiëntie	3000 K: 113 lm/W 108 lm/W 4000 K: 121 lm/W 117 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	3000 K: 22,6 20,7 4000 K: 22,9 21
Uitstralingshoek	down 122° 121° 121° up 180°
Levensduur	50000 h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	80
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	31
Armaturen aan zekering B16A	50
Armaturen aan zekering C10A	52
Armaturen aan zekering C16A	85
Inschakelstroom / Inschakeltijd	5 A / 50 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	43 74 93 92 100
Beschermingsgraad	IP 40 plafondmontage IP 65 wandmontage
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	960°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK07
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 35 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

FLAT SLIM square

312537.0031 | Plafond- en wandarmaturen



Onderdelen



982675.0131
Reserveglas