


REI-E-113T10C-4B512-H1181

Incrementele encoder

Efficiency-Line





Kenmerken

- Klemflens, Ø 58 mm
- Massieve as, Ø 10 mm × 20 mm
- Optisch meetprincipe
- Asmateriaal: roestvast staal
- Beschermingsklasse IP64 huis- en aszijde
- -20...+70 °C
- max. 4500 omw/min (continue werking: 3000 omw/min)
- 5...30 V DC
- RS422/TTL met omgekeerd signaal
- Impulsfrequentie max. 300 kHz
- Connector, M12 × 1, 8-polig
- 512 impulsen per omwenteling

Technische gegevens

Type	REI-E-113T10C-4B512-H1181
Identnr.	100011628
Meetprincipe	optisch
Algemene gegevens	
Max. Rotational Speed	4500 rpm
Traagheidsmoment van de rotor	$1.8 \times 10^{-6} \text{ kgm}^2$
Aanzetmoment	< 0.05 Nm
Uitgangstype	Incrementeel
Resolutie incrementeel	512 ppr
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning	5...30 VDC
Eigen stroomopname	90 mA
Uitgangsstroom	≤ 20 mA
Kortsluitbeveiliging	Ja
Draadbreukbeveiliging / Ompoolbeveiliging	Ja
Maximale impulsfrequentie	300 kHz
Signaalniveau hoog	min. 2.5 V
Signaalniveau laag	max. 0,5 V
Uitgangsfunctie	RS422 / TTL, met omgekeerd signaal
Mechanische gegevens	
Bouwvorm	volle as
Flensstype	klemflens
Flensdiameter	Ø 58 mm
Astype	Massieve as
Asdiameter D [mm]	10

Aansluitschema




Technische gegevens

Golflengte L [mm]	20
Asmateriaal	niet roestend staal
Materiaal behuizing	sputgegoten zink
Elektrische aansluiting	Connector, M12 × 1
	8-polig
Axiale asbelastbaarheid	40 N
Radiale asbelastbaarheid	80 N
Omgevingsomstandigheden	
Omgevingstemperatuur	-20...+70 °C
Trilbestendigheid (EN 60068-2-6)	100 m/s², 10...2000 Hz
Schokbestendigheid (EN 60068-2-27)	1000 m/s², 6 ms
Beschermingsgraad	IP64
Protection class shaft	IP64


Toebehoren

RCS-19-10-101545356




Balgkoppeling, buitendiameter: 19 mm, boringdiameter: 10 mm/10 mm

RCS-19-10-081545357




Balgkoppeling, buitendiameter: 19 mm, boringdiameter: 10 mm/8 mm

RCS-19-10-061545358




Balgkoppeling, buitendiameter: 19 mm, boringdiameter: 10 mm/6 mm

RCS-19-12-101545355




Balgkoppeling, buitendiameter: 19 mm, boringdiameter: 12 mm/10 mm

RMW-51544647




meetwiel uit aluminium (kruiskarteling) voor encoder; omvang 0,5 m, breedte 25 mm, D = 10 mm

RMW-61544648




Meetwiel van aluminium met polyurethaan (glad) voor encoder; omvang 0,5 m, breedte 25 mm; temp.-bereik -30...80 °C, D = 10 mm

RMW-71544649




meetwiel uit aluminium Vulkollan (glad) voor encoder; omvang 0,5 m, breedte 25 mm; temp.-bereik -30...80 °C, D = 10 mm

RMW-81544650




Meetwiel van aluminium met noppenrubber (polyurethaan) voor encoder; omvang 0,5 m, breedte 25 mm; temp.-bereik -30...80 °C, D = 10 mm

RMW-21544644



meetwiel uit aluminium (kruiskarteling) voor encoder; omvang 0,2 m, breedte 12 mm, D = 10 mm


RMW-31544645



meetwiel uit aluminium (caoutchouc glad) voor encoder; omvang 0,2 m, breedte 12 mm; temp.-bereik -30...80 °C, D = 10 mm

RMW-4

1544646





meetwiel uit aluminium (caoutchouc geribd) voor encoder; omvang 0,2 m, breedte 12 mm; temp.-bereik -30...80 °C, D = 10 mm

RMW-02-5-10

1546682

Toebehoren

Afmetingen	Type	Identnr.	
	RKC8T-2/TXL	6625142	aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 8-polig, kabellengte: 2m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-homologatie; andere kabellengtes en uitvoeringen leverbaar, zie www.turck.com
	WKC8T-2/TXL	6625145	Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 8-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-homologatie; andere kabellengtes en uitvoeringen leverbaar, zie www.turck.com