


MEGA TUBE

621102.0031 | Luminarias de pared



Luminarias de pared
4051859512189
L 160, B 115, H 338

Montaje en superficie de la pared
antracita metalizado (DB703)



Decorativa luminaria de pared con un diseño innovador de la carcasa y óptica LED de alta calidad. Carcasa de aluminio inyectado revestido al polvo, resistente a la corrosión y al agua de mar. De serie con válvula protectora para evitar la condensación de agua. Fijación en la pared, fuera del área sellada con compensación de las desviaciones en el taladro. Se fija la luminaria sin tornillos, mediante el sistema RZB Gravo-lock®.

Datos del producto

Longitud L	160 mm
Anchura B	115 mm
Altura H	338 mm
Peso	3.02 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	3000 K
Flujo luminoso nominal	650 lm
Potencia de referencia	10 W
Rendimiento del sistema	65 lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	18,7
Ángulo de abertura	down 180° up 180°
Vida útil	60000 h (L80/B50)
Índice de reproducción cromática CRI	80
Tolerancia cromática	3
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 1
Equipo	Convertidor
Control	on/off
Tensión	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
luminarias en el fusible B10A	39
luminarias en el fusible B16A	63
luminarias en el fusible C10A	63
luminarias en el fusible C16A	100
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	8 A / 5 µs
código CIE Flux / código CEN Flux	13 38 67 44 100
Tipo de protección	IP 65
Clase de protección	I
Ensayo del hilo incandescente	960°C - 30 segundos
Resistencia al impacto	IK04
Temperatura ambiente	-20 °C ... + 45 °C
Marca de conformidad	CE, EAC

MEGA TUBE

621102.0031 | Luminarias de pared



Piezas de recambio



982108.0131
Difusor de repuesto