



DEECOS S mini track-in

742259.002.3.76 | Projecteurs apparents



Projecteurs apparents
4051859814672
D 87, H 135

Rails au plafond, Rail mural
blanc signalisation, mat (RAL 9016)



Projecteur apparent LED au design moderne sans ailettes de refroidissement visibles. Corps en aluminium injecté traité époxy. Tournant à 356° horizontalement et pivotant à 90° verticalement. Anneau noir en matière synthétique avec LED en retrait pour réduction de l'éblouissement latéral. Groupe optique remplaçable sans outil avec réflecteur en MIRO-Silver, avec taux de réflexion totale de la lumière de 98 %, pour une efficacité optimale Excellent rendu des couleurs Ra>90. Avec adaptateur pour rails DALI triphasés de RZB. Convient à Rails au plafond, Rail mural. Appareillage Track-In intégré à l'adaptateur. Convertisseur aux excellentes propriétés en ce qui concerne l'absence de clignotement et l'effet stroboscopique. Accessoires montables sans outils : systèmes optiques LED interchangeables, verres décoratifs, grilles en nid d'abeille, diffuseurs clair et mat, anneau en matière synthétique blanc pour changer.

Données du produit

Diamètre D	87 mm
Hauteur H	135 mm
Poids	0.62 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	3500 K
Flux lumineux utile	3600 lm
Puissance du système	29 W
Efficacité lumineuse	124 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	15,7
Angle de rayonnement	31°
Durée de vie	50000 h (L90/B10)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	92
Tolérance de couleur	2
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Convertisseur dimmable
Contrôle	DALI
Tension	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Luminaires sur sécurité B16A	27
Luminaires sur sécurité C16A	44
Courant d'appel / Temps d'allumage	18 A / 2 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	99 100 100 100 100
Degré de protection	IP 20
Classe de protection	II
Test au fil incandescent	650°C
Résistance aux chocs	IK06
Température ambiante	25 °C
Marque de conformité	CE, EAC

Accessoires




982370.000
Diffuseur, clair




982370.010
Diffuseur, satiné

DEECOS S mini track-in

742259.002.3.76 | Projecteurs apparents



982371.003
Grille alvéolée contre l'éblouissement




982369.013
Lentille medium



982421.002
Anneau en matière synthétique blanc pour lentille.



982368.013
Réflecteur medium




982369.033
Lentille wide flood




982419.002
Anneau en matière synthétique blanc pour réflecteur.



982647.002
Verre décoratif opalin mat



982369.003
Lentille spot




982369.023
Lentille flood



982368.003
Réflecteur spot



982368.023
Réflecteur flood



982369.043
Lentille couloir ovale



982368.033
Réflecteur wide flood



982648.002
Verre décoratif opalin mat