

WPL 17 IKCS classic

LUCHT-WATER-WARMTEPOMPEN

PRODUCTNR.: 236378

Haal efficiëntie in huis

Deze lucht-water-warmtepomp is ontworpen voor binnenopstelling. Zo kiest u voor een even elegante als efficiënte systeemoplossing voor een nieuwbouwproject. Dankzij de variabele luchtgeleiding en de geprefabriceerde luchtslangen sluit uw installateur dit toestel nagenoeg overal snel en eenvoudig aan.



Dag en nacht ongestoord blijven

De geluidsisolatie van de luchtgeleiding is zo doordacht dat u het toestel zelfs bij dichte bebouwing nauwelijks hoort. In de "Silent Mode" werkt uw warmtepomp zelfs nog stiller.



WPL 09 IKCS classic

Productnr.: 236377

De belangrijkste kenmerken

Binnen opgestelde lucht-water-warmtepomp voor verwarming en koeling

Uitstekend geschikt voor nieuwbouw

Ruimtebesparende installatie door compacte uitvoering

Invertertechnologie voor een hoge efficiëntie en lage energiekosten

Binnenopstelling zorgt voor sterk verminderde geluidsontwikkeling buiten, dus perfect geschikt voor dichte bebouwing

In de nachtmodus ("Silent Mode"-functie) kunnen werkingsgeluiden verder worden verminderd

Geïntegreerde warmtepompmanager met intuïtieve menugeleiding

Optioneel in het thuisnetwerk te integreren en via smartphone regelbaar (extra-componenten nodig)

Aanvoertemperaturen van maximaal 60 °C voor groot warmwatercomfort



Type	WPL 09 IKCS classic	WPL 17 IKCS classic
Bestelnr.	236377	236378

Technische kenmerken

Energierendementsklasse warmtepomp W35	A+++	A++
Energierendementsklasse warmtepomp W55	A++	A++
Energieklasse gecombineerde installatie (warmtepomp + regelaar) W35	A+++	A++
Energieklasse gecombineerde installatie (warmtepomp + regelaar) W55	A++	A++
Verwarmingsvermogen bij A7/W35 (EN 14511)	2,06 kW	4,22 kW
Verwarmingsvermogen bij A2/W35 (EN 14511)	2,62 kW	4,95 kW
Verwarmingsvermogen bij A-7/W35 (EN 14511)	4,18 kW	7,80 kW
Koelvermogen bij A35/W18 gedeeltelijke belasting	1,85 kW	3,60 kW
Max. koelvermogen bij A35/W18	3,00 kW	6,00 kW
COP bij A7/W35 (EN 14511)	4,68	4,60
COP bij A2/W35 (EN 14511)	3,76	3,70
COP bij A-7/W35 (EN 14511)	3,07	2,58
Koelrendement bij A35/W18 gedeeltelijke belasting	3,76	2,58
Max. koelrendement bij A35/W18.	2,02	1,63
SCOP 35 °C (EN 14825)	4,45	4,125
Geluidsniveau (EN 12102)	45 dB(A)	50 dB(A)
Min./max. werkingsgebied warmtebron	-20/35 °C	-20/35 °C
Max. werkingsgebied verwarmingszijde	60 °C	60 °C
Hoogte	1892 mm	1892 mm
Breedte	893 mm	893 mm

Diepte	833 mm	833 mm
Gewicht	219 kg	221 kg
Koudemiddel	R410A	R410A

Het vereiste luchtgeleidingstoebehoren voor de toevoerlucht/afvoerlucht is verkrijgbaar in verschillende lengtes. .

Heb je vragen over dit product?

Bel ons dan gerust via +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.30 - 17.00 uur.

Op zoek naar een installateur?

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

STIEBEL ELTRON Nederland B.V.

Daviottenweg 36
5222 BH 's- Hertogenbosch
Tel.

073- 6230000

info@stiebel-eltron.nl