





## DOWNUNDER OUT LED M

outdoor wandinbouwlamp, LED, 3000 K, wit


Met krachtige SMD leds uitgeruste DOWNUNDER OUT LED M wandinbouwlamp serie van aluminium met indirecte, naar beneden gerichte, verblindingsvrije lichtval. Door de beveiligingsklasse IP55 is de lamp geschikt voor buitengebruik. De armatuur wordt direct op 230 V netvoeding aangesloten. Voor een eenvoudige montage bevindt zich een inbouwpot in de leveringsomvang.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.:	233621
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Secundaire stroom / secundaire spanning	300mA
Breedte	14 cm
Hoogte	7 cm
Diepte	5 cm
Inbouwlengthe	12.6 cm
Inbouwbreedte	5.8 cm
Inbouwdiepte	7 cm
Nettogewicht	0.32 kg
Brutogewicht	0.359 kg
IP-code	IP 55
Veiligheidsklasse	I
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Wand
Wattage	3.3 W
Lumen	155 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Kleur	wit
CRI	80
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	25000 h

## Lichtbron

916417		minimale omgevingstemperatuur	-25 °C
		maximale omgevingstemperatuur	50 °C
		BIG WHITE pagina	701