

Produktdetails

CA5-31U

CA5-31U Hilfskontaktblock 4-polig, 3S+1Ö frontseitige Montage



Allgemeine Informationen

Typ	CA5-31U
Bestellnummer	1SBN010040R1331
EAN	3471522199645
Beschreibung	CA5-31U Hilfskontaktblock 4-polig, 3S+1Ö frontseitige Montage
Langbeschreibung	4-polige Hilfskontaktblöcke zum universellen einsatz an Schützen: A9 ... A110 AL9 ... AL40 TAL9 ... TAL40 (es sind nur die Funktionsziffern aufgedruckt)

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	2 Stück
Zolltarifnummer	85389099
Baureihe	Accessories for Block Contactors

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	1SBC100122C0202_Ch04
------------------------------------	----------------------

Betriebs- und Montageanleitung	1SBC101012M5501
CAD Maßzeichnung	2CDC001079B0201

Abmessungen

Breite des Produkts	43 mm
Tiefe des Produkts	39 mm
Höhe des Produkts	47 mm
Nettogewicht	0.06 kg

Technische Daten

Montageart	Frontmontage
Anzahl Hilfskontakte Öffner	1
Anzahl Hilfskontakte Schließer	3
Anzahl Pole	4
Bemessungsfrequenz (f)	Hilfsstromkreis 50 / 60 Hz
Bemessungsisolationsspannung (U _i)	gemäß IEC 60947-5-1 690 V (nach UL / CSA) 600 V
Bemessungsbetriebsstrom AC-15 (I _e)	(500 V) 2 A (690 V) 2 A (24 / 127 V) 6 A (220 / 240 V) 4 A (380 / 400 V) 3 A
Bemessungsbetriebsstrom DC-13 (I _e)	(24 V) 6 A / 144 W (48 V) 2.8 A / 134 W (72 V) 1 A / 72 W (110 V) 0.55 A / 60 W (125 V) 0.55 A / 69 W (220 V) 0.30 A / 66 W (250 V) 0.3 / 75 W
Bemessungsbetriebsspannung	Hilfsstromkreis 690 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (I _{cw})	(für 0,1 s) 140 A (für 1 s) 100 A
Geeignet für	A9 A12 A16 A26 A30 A40 AL9 AL9Z AL12 AL12Z AL16 AL16Z AL26 AL30 AL40 TAL9 TAL12 TAL16 TAL26 TAL30

TAL40
 UA16
 UA26
 UA30

Anschlussart Schraubklemme

Technische Daten UL/CSA

Schaltleistung von A600
 Kontaktelementen nach Q300
 UL508

Umwelt

Schutzart (nach IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Hilfsanschlussklemmen) IP20
 RoHS Information 2CMT2021-006277
 WEEE B2C / B2B B2B
 WEEE Kategorie 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt
 (Kleingeräte)

Zertifikate und Deklarationen

CB Zertifikat CB_SE_62119A1
 CCC Zertifikat CCC_2015010304800518
 CQC Zertifikat CQC2015010304800518
 CQC2004010305133985
 Konformitätserklärung - 2020980304001627
 CCC 2020980305001185
 Konformitätserklärung - 1SBD250809U1000
 CE
 Konformitätserklärung - 1SBD250826U1000
 UKCA
 DNV GL Zertifikat DNV_GL_TAE00001UT
 EAC Zertifikat EAC_RU C-FR ME77 B03391
 GOST Zertifikat GOST_POCCFRME77B07175
 RINA Zertifikat RINA_ELE172319XG001
 UL Zertifikat UL_071301E48139

Verpackungsinformationen

Menge 2 Stück
 Verpackungseinheit 1
 Breite Verpackungseinheit 65 mm
 1
 Länge 129.5 mm
 Verpackungseinheit 1
 Höhe Verpackungseinheit 43 mm
 1
 Bruttogewicht 0.12 kg
 Verpackungseinheit 1
 EAN Verpackungseinheit 3471522199645

1	
Menge Verpackungseinheit 2	Karton 32 Stück
Breite Verpackungseinheit 2	300 mm
Länge Verpackungseinheit 2	245 mm
Höhe Verpackungseinheit 2	308 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 2	1.92 kg
Menge Verpackungseinheit 3	2880 Stück

Klassifizierungen

eClass	V11.0 : 27371302
ETIM 6	EC000041 - Hilfsschalterblock
ETIM 7	EC000041 - Hilfsschalterblock
ETIM 8	EC000041 - Hilfsschalterblock
ETIM 9	EC000041 - Hilfsschalterblock
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	K
UNSPSC	39121500

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Schütze → Blockschütze Zubehör

