

Deurluidsprekermodule
TLM 612-02 DG

200038813-00



Productomschrijving

Deurluidsprekermodule 1+n techniek voor Siedle Vario met geïntegreerde luidspreker en microfoon.

Prestatiekenmerken:

- Jaloezie aan de voorzijde uit weer- en UV-bestendig polycarbonaat
- Luidspreker, spraakvolume instelbaar
- Duurzame elektret-microfoon
- Potentiaalvrije lichttoets met lichtsymbool met LED verlichting
- Werkcontacten voor licht en deuropener, zonder additionele bekabeling via bestaande stamleiding aan te sturen
- Aansluiting van een schakel-/afstandsbesturingcontroller SFC 602-... en/of controller-deuropener CTÖ 602-... mogelijk
- Aansluiting van een codeslotmodule COM 611-... en/of Display-oproepmodule DRM 612-... voor de digitale oproepinvoer mogelijk
- Akoestische terugmelding bij het drukken van een oproeptoets te activeren

Technische gegevens

Contacttype:	2 sluiters 24 V, 2 A
Schakeltijd:	3 sec.
Omgevingstemperatuur:	-20 °C tot +55 °C
Beschermingsklasse:	IP 54
Opbouwhoogte (mm):	9
Afmetingen (mm) B x H x D:	99 x 99 x 35

Artikelinformatie

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
TLM 612-02 DG	Deurluidsprekermodule	Donkergrijs-metallic	A	200038813-00

Accessoires

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
Vario 611 DG	Lakstift	Donkergrijs-metallic	0	210007123-00

Onderdelen

Specificaties - Deurluidsprekermodule



Deurluidsprekermodule
TLM 612-02 DG

200038813

Pagina 2

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
BTLE 050-.../-03, BTLM 650-..., TLM 611/612-...	Luidspreker	Overige	E	200029074-01
TLM 611/612-02, BTLM 650-04/651-0, ATLM 670/671-0	Microfoon	Overige	E	210011867-00
TLM 612-...	Klemmenblok	Zwart	E	210007290-00
TLM 61x-01, BTLM 650-... DG	Lichttoets met lichtsymbool	Donkergrijs-metallic	E	200029980-00
Vario 611	Afdekframe voor modules	Grijs	E	210007484-00

Deurluidsprekermodule
TLM 612-02 DG

200038813

Pagina 3





Deurluidsprekermodule
TLM 612-02 DG

200038813

Pagina 4

TLM 612-...	Conformiteitsverklaring	3,2 MB	downloaden
	Extra informatie	109 kB	downloaden
	Systeemhandboek	2,5 MB	downloaden