





Pendelarmaturen
4051859974567
L 851, B 110, H 88

pendelmontage
zilver, mat (ca. RAL 9006)



Lineaire pendelarmatuur voor esthetisch hoogwaardige verlichting. Behuizing geëxtrudeerd aluminiumprofiel gepoedercoat. Eindkappen aluminium gepoedercoat, zonder zichtbare schroeven. Plafondcup aluminium gepoederlakt. Niet-vergelende microprismatische kunststof diffusor (PMMA). Speciaal afgestemd optisch systeem met 2 componenten voor niet-verblindend licht op de werkplek (geschikt voor beeldschermwerkplekken volgens EN 12464-1). Lichtuittreding direct / indirect. Geschikt voor pendelmontage. 2-punts staalkabelophanging, vrij positioneerbaar en variabel in hoogte verstelbaar of andere gewenste lengten op aanvraag. Vervangbare en uitneembare LED-module met geïntegreerd bedrijfsapparaat. Geschikt voor doorvoerbedrading.

Productgegevens

Lengte L	851 mm
Breedte B	110 mm
Hoogte H	88 mm
Pendellengte LP	2000 mm
Gewicht	4.45 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	#4000 K #4000 K
Effectieve lichtstroom	3200 lm
Systeemvermogen	23 W
Armatuur efficiëntie	139 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	14,6
Uitstralingshoek	down 81°/83° up 112°/114°
Levensduur	50000 h (L90/B50)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	19
Armaturen aan zekering B16A	30
Armaturen aan zekering C10A	31
Armaturen aan zekering C16A	50
Inschakelstroom / Inschakeltijd	21 A
CIE Flux Code / CEN Flux Code	66 91 98 52 100
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 35 °C
Conformiteitsmerkteken	CE