


PVA375P6Q

Pick-to-Light – Bestukkingssensor



Lichtgordijnkit



Kenmerken

- hoogte bewakingsveld L2: 375 mm
- 16-stralen systeem met 25 mm straalafstand
- zender / ontvanger
- reikwijdte tot 2 m
- licht-/donkerschakelend
- frequentiekeuze ter bescherming tegen wederzijdse beïnvloeding
- bedrijfsspanning 12...30 VDC
- schakeluitgang van de ontvanger PNP
- ingang van de job-lamp +24 VDC
- beschermingsgraad IP62

Aansluitschema



Technische gegevens

Type	PVA375P6Q
Identnr.	3052915
Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	Pick-to-Light
Functie	Eenrichtingssensor
max. reikwijdte	2000 mm
Lichtsoort	IR
Hoogte bewakingsveld	375 mm
Aantal stralen	16
Optische resolutie	25 mm
Toetsfunctie	Scannend
Kenmerken kleur 1	Groen, Instelbaar via DIP-schakelaar
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning	12...30 VDC
Max. stroomverbruik per kleur	62 mA
Uitgangsfunctie	N.O. / N.C., PNP
Ingangstype	Bipolair (PNP/NPN)
Aanspreektijd typisch	< 64 ms
Mechanische gegevens	
Bouwworm	Rechthoekig, PVA
Afmetingen	416.6 x 30 x 15 mm
Materiaal behuizing	metaal, AL, zwart
Window material	acryl, helder
Elektrische aansluiting	Kabel met connector, M12 x 1, 0.15 m, PVC

Functieprincipe

Zowel de zender als de ontvanger van dit lichtgordijn dat wordt ingezet voor de foutdetectie en assemblagebewaking bezit een goed zichtbare job-LED, die de operator aan montagebanden signaleert in welke volgorde de picking dient te gebeuren. Op deze manier worden gevallen met ontbrekende onderdelen en verkeerde pickings tijdens de assemblage vermeden. Een sturing geeft de werkvolgorde aan en stelt via de terugmelding van het lichtgordijn de volgende fase in het productieproces in. Een foutieve picking wordt onmiddellijk herkend en door een rood knipperend licht weergegeven.


Technische gegevens

Aantal aders	4
Omgevingstemperatuur	0...+50 °C
Beschermingsgraad	IP62
Tests/certificaten	
Certificaten	CE, cURus


Toebehoren

SMBPVA16
3056811

Montagebeugel, voor PVA375,
koudgewalst staal, uitsparing voor
DIP-switch-bank


SMBPVA16A
3062449


Montagehalterung, für PVA375,
kaltgewalzter Stahl, Aussparung
für DIP-Schalter-Bank, Schutz für
Leuchtanzeige



SMBPVA16AB

3070808


montagebeugel, voor PVA375,
koudgewalst staal, geen uitsparing
voor DIP-switch-bank, bescherming
voor lamp




SMBPVA1

3056884

Montagebeugel, voor PVA en PVD,
roestvaststaal, set bestaande uit 2
beugels en schroeven



Toebehoren

Afmetingen	Type	Identnr.	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig, kabellengte: 2m, mantelmateriaal: PVC, zwart; cULus- homologatie; andere kabellengtes en uitvoeringen leverbaar, zie www.turck.com
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 4-polig, kabellengte: 2m, mantelmateriaal: PVC, zwart; cULus- homologatie; andere kabellengtes en uitvoeringen leverbaar, zie www.turck.com