

# DEECOS P maxi

911533.003.76 | Luminaires suspendus



Luminaires suspendus  
4051859880004  
D 123, H 181

suspension  
tiefschwarz, matt (RAL 9005)



Luminaire suspendu cylindrique. Corps en aluminium injecté traité époxy. Baldaquin en tôle d'acier traitée époxy avec fixation magnétique. Module optique sans outil remplaçable avec lentille en matière synthétique (polycarbonate) pour un faisceau lumineux parfaitement homogène. Excellent rendu des couleurs Ra>90. Câble de suspension 2 m, raccourcissable. Convertisseur aux excellentes propriétés en ce qui concerne l'absence de clignotement et l'effet stroboscopique. Accessoires montables sans outils : systèmes optiques LED interchangeables, grilles en nid d'abeille, diffuseurs clair et mat, anneau en matière synthétique blanc pour changer. Kit de suspension décoratif en accessoire.

## Données du produit

|                                                 |                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------|
| Diamètre D                                      | 123 mm                   |
| Hauteur H                                       | 181 mm                   |
| Longueur de suspension LP                       | 2000 mm                  |
| Poids                                           | 1.64 kg                  |
| Source de lumière                               | LED                      |
| Température de couleur                          | 3000 K                   |
| Flux lumineux utile                             | 2850 lm                  |
| Puissance du système                            | 25 W                     |
| Efficacité lumineuse                            | 114 lm/W                 |
| Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)    | 11,2                     |
| Angle de rayonnement                            | 13°                      |
| Durée de vie                                    | 50000 h (L90/B10)        |
| Indice de rendu des couleurs (CRI)              | 92                       |
| Tolérance de couleur                            | 2                        |
| Groupe de risque photobiologique selon EN 62471 | Groupe de risque 1       |
| Appareillage                                    | Convertisseur dimmable   |
| Contrôle                                        | DALI                     |
| Tension                                         | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| Luminaires sur sécurité B10A                    | 21                       |
| Luminaires sur sécurité B16A                    | 34                       |
| Luminaires sur sécurité C10A                    | 35                       |
| Luminaires sur sécurité C16A                    | 57                       |
| Courant d'appel / Temps d'allumage              | 18 A / 250 µs            |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code                   | 97 100 100 100 100       |
| Degré de protection                             | IP 20                    |
| Classe de protection                            | I                        |
| Test au fil incandescent                        | 650°C                    |
| Résistance aux chocs                            | IK06                     |
| Température ambiante                            | 25 °C                    |
| Marque de conformité                            | CE, EAC                  |

## Accessoires



982373.003  
Lentille spot



982373.023  
Lentille flood



982374.000  
Diffuseur, clair



982422.002  
Anneau en matière synthétique blanc pour lentille.



982372.013  
Réflecteur medium



982372.033  
Réflecteur wide flood



982649.002  
Verre décoratif opalin mat



982373.013  
Lentille medium



982375.003  
Grille alvéolée contre l'éblouissement



982374.010  
Diffuseur, satiné



982372.003  
Réflecteur spot



982372.023  
Réflecteur flood



982420.002  
Anneau en matière synthétique blanc pour réflec-  
teur.



982650.002  
Verre décoratif opalin mat