

DEECOS S mini track-in

742258.004.2.730 | Opbouwspots



Opbouwspots
4051859814511
D 87, H 135

Spanningsrail aan plafond, Spanningsraila
aan de wand
zilverkleurig



LED-aanbouwspot in modern design zonder zichtbare koelribben. Behuizing spuitgietaluminium gepoedercoat. 356° horizontaal draaibaar en 90° verticaal zwenkbaar. Zwarte kunststofring met naar achteren geplaatste LED voor zijwaartse antiverblinding. Zonder gereedschap te vervangen optische module met reflector van MIRO-Silver met 98% totale lichtreflectie voor uitstekende efficiëntie. Beste kleurweergave Ra>90. Met multi-adapter voor 3-fasenspanningsrails 230 V. Geschikt voor Spanningsrail aan plafond, Spanningsraila aan de wand. In de adapter geïntegreerde Track-In controller. Converter met uitstekende eigenschappen op het gebied van flikkervrij licht en stroboscoopeffect. Met Casambi smart+free Bluetooth® besturing voor draadloze verbinding en bediening met Android- of iOS-apparaten; app gratis als download beschikbaar. Zonder gereedschap te monteren toebehoren: verwisselbare optiek, decoratieve glazen, honingraatroosters, afdekplaten helder en gematteerd, kunststofring wit voor het vervangen.

Productgegevens

Diameter D	87 mm
Hoogte H	135 mm
Gewicht	0.62 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	2700 K
Effectieve lichtstroom	3400 lm
Systeemvermogen	29 W
Armatuur efficiëntie	117 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	15
Uitstralingshoek	18°
Levensduur	50000 h (L90/B10)
Kleurweergave-index CRI	92
Kleurtolerantie	2
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	smart+free (Bluetooth)
Spanning	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	17
Armaturen aan zekering B16A	27
Armaturen aan zekering C10A	28
Armaturen aan zekering C16A	44
Inschakelstroom / Inschakeltijd	18 A / 2 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	100 100 100 100 100
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	II
Gloeidraadtest	650°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK06
Omgevingstemperatuur	25 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

Toebehoren

	982370.000 Afdekglas, helder		982370.010 Afdekglas, gesatineerd
	982371.003 Anti-verblindingshoningraatrooster		982369.003 Lens spot
	982369.013 Lens medium		982369.023 Lens flood
	982421.002 Kunststof ring wit voor lens.		982368.003 Reflector spot
	982368.013 Reflector medium		982368.023 Reflector flood
	982369.033 Lens wide flood		982369.043 Lens corridor ovaal
	982419.002 Kunststof ring wit voor reflector.		982368.033 Reflector wide flood
	982647.002 Decoratief glas opaal mat		982648.002 Decoratief glas opaal mat