

PRODUCT-DETAILS

# OTM315E4CM230C

## OTM315E4CM230C MOTORIZED C/O SWITCH



### Informations générales

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Extension du type de produit | OTM315E4CM230C  |
| Code de produit              | 1SCA022847R2870   |
| EAN                          | 6417019297965   |
| Description courte           | OTM315E4CM230C MOTORIZED C/O SWITCH   |
| Description longue           | Including a handle for manual operation, bolt kit with nut and washers for all terminals and male connectors for control circuits. Include a storage clip for the handle and spare fuses. |

### Circular Value

|   |                 |
|---|-----------------|
| Conflict Minerals Reporting Template (CMRT) | 9AKK108467A5658 |
| Informations environnementales              | 1SCC303036D0202 |
| REACH Declaration                           | 1SCC011021D0201 |
| Informations RoHS                           | 1SCC011020D0201 |

### Commande

|                  |         |
|------------------|---------|
| Quantité minimum | 1 pièce |
|------------------|---------|

|                |              |
|----------------|--------------|
| Code douanier  | 85365080     |
| Pays d'origine | Finland (FI) |

## Popular Downloads

|  |                 |
|--|-----------------|
| Fiche produit, informations techniques | 1SCC303003C0201 |
| Instructions et manuels                | 1SCC303002M0206 |

## Dimensions

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Produit Largeur Net  | 367 mm |
| Produit Hauteur Net  | 185 mm |
| Produit Longueur Net | 235 mm |
| Poids net            | 9.4 kg |

## Technique

|  |  |
|--|--|
| Rated Operational Current AC-21A ( $I_e$ )                 | (380 ... 415 V) 315 A<br>(500 V) 315 A<br>(690 V) 315 A    |
| Rated Operational Current AC-22A ( $I_e$ )                 | (380 ... 415 V) 315 A<br>(500 V) 315 A<br>(690 V) 315 A    |
| Rated Operational Current AC-23A ( $I_e$ )                 | (380 ... 415 V) 315 A<br>(500 V) 315 A<br>(690 V) 315 A    |
| Rated Operational Current AC-31B ( $I_e$ )                 | (380 ... 415 V) 315 A                                      |
| Rated Operational Current AC-33B ( $I_e$ )                 | (380 ... 415 V) 315 A                                      |
| Rated Operational Power AC-23A ( $P_e$ )                   | (380 ... 415 V) 160 kW<br>(500 V) 220 kW<br>(690 V) 315 kW |
| Courant thermique conventionnel à l'air libre ( $I_{th}$ ) | $\Theta = 40\text{ °C}$ 315 A                              |
| Conventional Thermal Current ( $I_{the}$ )                 | Fully Enclosed 315 A                                       |
| Tension assignée de tenue aux chocs ( $U_{imp}$ )          | 12 kV  |
| Tension assignée d'isolement ( $U_i$ )                     | 1000 V   |
| Tension  | 1000 V   |
| Courant assigné de courte durée admissible ( $I_{cw}$ )    | for 1 s 15 kiloampere rms                                  |
| Motor Operational Voltage                                  | 220 ... 240 V AC   |
| Power Loss   | 6.5 W  |
| Degré de pollution   | 3  |
| Handle Color   | Black  |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Handle Type                  | Direct mounted handle                    |
| Fourth Pole Position         | Right Side                               |
| Fourth Pole Type             | Switched - Simultaneous Function         |
| Switches Operating Mechanism | Mechanism at the End of the Switch       |
| Distance Between Phases      | Standard                                 |
| Position of Line Terminals   | Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out |
| Mode de fonctionnement       | Front operated                           |
| Type de montage              | Base mounting                            |
| Nombre de pôles              | 4  |
| Indice de protection         | Front IP20                               |
| Transition Type              | Open                                     |

## Environnement

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Statut RoHS                    | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
| Informations environnementales | 1SCC303036D0202  |

## Certificats et Déclarations (Numéro de document)

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Déclaration de Conformité - CE | 1SCC303013D0202 |
| REACH Declaration              | 1SCC011021D0201 |

## Emballage

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Emballage Niveau 1 Unités   | 1 pièce       |
| Emballage Niveau 1 Largeur  | 255 mm        |
| Emballage Niveau 1 Longueur | 460 mm        |
| Emballage Niveau 1 Hauteur  | 243 mm        |
| Emballage Niveau 1 Poids    | 11.44 kg      |
| Emballage Niveau 1 EAN      | 6417019297965 |

## Classifications

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Code de classification d'objet | Q  |
| ETIM 7                         | EC000216 - Switch disconnecter                             |
| ETIM 8                         | EC000216 - Switch disconnecter                             |
| ETIM 9                         | EC000216 - Switch disconnecter (low voltage)               |
| eClass                         | V11.1 : 27371403   |
| Catégorie DEEE                 | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |
| E-Number (Finland)             | 3641748  |

---

## Catégories

---

Produits basse tension → Interrupteurs → Inverseurs de sources et by-pass → Motorized Change-over Switches

