KDT-1000 0767531 Detector de tensión sin contacto

KOBAN

ETIM International

EG000044
EC000494

Detector de tensión sin contacto para la comprobación de tensión AC, categoría de medida CATIII 1000V. Permite realizar comprobaciones de tensión de forma rápida simplemente poniendo en contacto la punta del terminal con la toma de corriente o el cable de alimentación, su reducido tamaño lo hacen de gran utilidad y comodidad. Incorpora linterna y señal acústica indicadora de continuidad.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Detector de tensión sin contacto
- ✓ Señal luminosa
- ✓ Señal acústica
- ✓ Ergonómica y fácil manejo
- ✓ Botón de encendido y apagado
- ✓ Linterna incorporada
- ✓ Autoapagado
- ✓ Cumple norma CE, EN-61010-1
- ✓ IP67

INCLUIDO CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE FÁBRICA TRAZABLE

- ✓ Directiva RD 219/2013 que transpone la Directiva 2011/65/UE (RoHS II) y sus modificaciones (UE 2015/863 – RoHS III) sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

CE

EMC & LVD

- ✓ **EN-61010-1**
- ✓ **EN-61010-2-032**
- ✓ **EN-61010-2-033**
- ✓ **EN-61326-1**
- ✓ **EN 63000: 2018**

EN 61010-1 CAT III 1000V

KDT-1000 0767531 Detector de tensión sin contacto

CONDICIONES OPERATIVAS

Temperatura	32 °F a 104 °F (0°C a 40°C)
Humedad relativa	<80%
Altitud	Hasta 6,562 pies (2000 metros) máximo
Entorno	Uso es espacios interiores

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Temperatura	32 °F a 104 °F (0°C a 40°C)
Humedad relativa	<80%
Altitud	Hasta 6,562 pies (2000 metros) máximo
Entorno	Uso es espacios interiores

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Temperatura	32 °F a 104 °F (0°C a 40°C)
Humedad relativa	<80%
Altitud	Hasta 6,562 pies (2000 metros) máximo
Entorno	Uso es espacios interiores

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

Indicador luminoso de corriente encendida	Pantalla LED de elevada intensidad (Visual)
Apagado automático y apagado de corriente	La pantalla LED de encendido se apaga (Visual). Sonido intermitente doble (Audible)
Indicadores de batería baja	La pantalla LED verde parpadea (Visual) Series de sonidos intermitentes (Audibles)
Baterías	Dos baterías “AAA” de 1,5V
Grado de contaminación	2
Dimensiones	135 x 19 x 22
Peso	55 g

info@grupotemper.com
tec@grupotemper.com
www.grupotemper.com

Temper Energy International, S.L.
Polígono Industrial, Nave 18, E-33199 Granda
Siero, Asturias, Spain
T: +34 985 793 204 / F: +34 985 986 341