



Plafond- en wandarmaturen
4051859431305
D 460, H 120

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage
wit



Decoratieve ronde aanbouwarmatuur. Voor vluchtrouteverlichting. Behuizing metaal gepoederlakt. Diffusor van niet-vergelende kunststof (PMMA) opaal. Bevestiging van de diffusor d.m.v geotrooieerde sluittechniek (druksluiting). Geschikt voor Plafondmontage (opbouw), Wandmontage. Converter ingebouwd. Geschikt voor aansluiting op de centrale oodvoedingssystemen. Met bewakingsmodule AC-Control voor centrale noodvoedingssystemen van het type LUXIFAIR.

Productgegevens


Type noodverlichting	Centrale noodvoedingssysteem
Bewaking	Luxifair AC-Control
Accu	zonder
Schakelwijze	permanente schakeling
Diameter D	460 mm
Hoogte H	120 mm
Gewicht	2.73 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom, netvoeding	2000 lm
Systeemvermogen, netvoeding	20 W
Effectieve lichtstroom, noodmodus	510 lm
Systeemvermogen, noodvoeding	6,7 W
Armatuur efficiëntie	100 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	18,9
Uitstralingshoek	down 116° up 180°
Kleurweergave-index CRI	83
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Niet nodig
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
CIE Flux Code / CEN Flux Code	43 73 91 90 100
Beschermingsgraad	IP 40
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur bij permanente schakeling	-10 °C ... + 35 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

FLAT POLYMERO

672395.002.1.89 | Gecombineerde armaturen voor vluchtwegverlichting



Onderdelen



08-311165.012
Reserveafscherming