


FLAT SLIM disc

312639.0031.76 | Luminarias de techo y pared



Luminarias de techo y pared
4051859774044
D 480, H 75

Montaje en superficie de techos, Montaje en superficie de la pared
antracita metalizado (DB703)



Decorativa luminaria LED redonda de montaje en superficie, para interiores y exteriores. Base de aluminio inyectado, revestido al polvo. Con válvula Gore™ Protective Vents para evitar la condensación de agua. Difusor de vidrio de tres capas, soplado artesanalmente (Triplex), satinado mate. Sujeción del difusor mediante cierre de bayoneta. El uso de módulos LED proporcionan una iluminación homogénea. Apto para Montaje en superficie de techos, Montaje en superficie de la pared. Instalación sencilla mediante sistema Plug & Play. La caja en la parte trasera facilita la cómoda conexión del cableado. MultiLumen: Configuración del flujo luminoso en 2 niveles. Configuración de fábrica: nivel de flujo luminoso más alto. MultiColour: Se puede configurar individualmente la temperatura de color 3000 K o 4000 K, con interruptor. Configuración ajustada de fábrica: 3000 K. DALI regulable.

Datos del producto


Diámetro D	480 mm
Altura H	75 mm
Peso	4.52 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	3000 K 4000 K
Flujo luminoso nominal	3000 K: 2450 lm 3850 lm 4000 K: 2500 lm 4000 lm
Potencia de referencia	3000 K: 25 W 41 W 4000 K: 25 W 41 W
Rendimiento del sistema	3000 K: 98 lm/W 94 lm/W 4000 K: 100 lm/W 98 lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	3000 K: 19,2 20,7 4000 K: 19,2 20,9
Ángulo de apertura	down 115° up 134°
Vida útil	50000 h (L90/B50)
Índice de reproducción cromática CRI	80
Tolerancia cromática	3
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 1
Equipo	Convertidor regulador
Controle	DALI
Tensión	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
luminarias en el fusible B10A	12
luminarias en el fusible B16A	20
luminarias en el fusible C10A	21
luminarias en el fusible C16A	34
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	21 A / 230 µs
código CIE Flux / código CEN Flux	44 75 92 81 100
Tipo de protección	IP 65
Clase de protección	I
Ensayo del hilo incandescente	960 °C
Resistencia al impacto	IK03
Temperatura ambiente	-25 °C ... + 40 °C
Marcas de seguridad	Signo D
Marca de conformidad	CE, EAC

FLAT SLIM disc

312639.0031.76 | Luminarias de techo y pared



Piezas de recambio



982972.002
Módulo LED para repuesto



982903.002
Difusor de repuesto