



EC002928

EG000055

El conector tipo MC4 es una **manera sencilla de conectar dos cables solares**. La conexión es sencilla y se puede hacer la desconexión también fácilmente. Los cables solares que se pueden utilizar con los conectores tipo MC4 deben tener una sección de 2,5 mm² a 6 mm².

El conector **KCF-06-F1500** de KOBAN está diseñado integrando internamente un fusible de 15A para proteger los paneles solares ante sobrecorrientes que puedan causar daños.

Cuatro modos de conexión



A→Conexión tipo MC4 macho/hembra (M/F)



B→Conexión tipo MC4 macho/cable (M/C)



C→Conexión tipo MC4 hembra/cable (F/C)



D→Conexión tipo MC4 cable/cable (C/C)

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Conexión de conductores rápida y sencilla in situ gracias a la innovadora tecnología de conexión rápida
- Cableado sencillo
- Conexión fiable de forma permanente
- Elevada flexibilidad gracias a las soluciones de conexión para distintas secciones de cable
- Cableado orientado al futuro de instalaciones fotovoltaicas gracias a las soluciones de conexión universales
- Rango de temperatura desde -40 ° C hasta +85 °C.
- Clase de inflamabilidad UL94-V0



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Artículo	Referencia	Ifusible	In máxima	Tensión	Sección	Grado de protección	Conexión
KCF-06-F1500A	0767304	15 A	30 A	1500 V	2.5 – 4 - 6 mm ²	IP 68	Tipo MC4 M/F
KCF-06-F1500B	0767305	15 A	30 A	1500 V	2.5 - 4 mm ²	IP 68	Tipo MC4 M/Cable
KCF-06-F1500C	0767306	15 A	30 A	1500 V	2.5 - 4 mm ²	IP 68	Tipo MC4 H/Cable
KCF-06-F1500D	0767307	15 A	30 A	1500 V	2.5 - 4 mm ²	IP 68	Cable/Cable



IEC 62852:2014
EN 62852:2015



info@grupotemper.com
tec@grupotemper.com
www.grupotemper.com

Temper Energy International, S.L.
Polígono Industrial, Nave 18, E-33199 Granda Siero, Asturias, Spain
T: +34 985 793 204 / F: +34 985 986 341