

# MEGA TUBE

612370.004 | Balizas



Balizas  
4051859969358  
D 156, H 2400

de pie  
aluminio, mate (aprox. RAL 9006)



Decorativa baliza cilíndrica con un diseño innovador de la carcasa y óptica LED de alta calidad. Tubo Ø 156 mm de aluminio resistente a la corrosión, revestido al polvo. Con base de sujeción completamente envuelta de acero inoxidable. De serie con válvula protectora para evitar la condensación de agua. Inserto en la luminaria resistente a la corrosión, moldeado por inyección de un compuesto doble con elastómero obturador integrado. Difusor de vidrio opalino satinado mate, soplado artesanalmente. La base de fijación robusta en acero inoxidable proporciona estabilidad eterna. Taladros alargados en la base para un ajuste posterior y sencillo de la luminaria.

### Datos del producto

|                                             |                            |
|---------------------------------------------|----------------------------|
| Diámetro D                                  | 156 mm                     |
| Altura H                                    | 2400 mm                    |
| Peso                                        | 13.8 kg                    |
| Fuente de luz                               | LED                        |
| Temperatura de color                        | 3000 K                     |
| Flujo luminoso nominal                      | 1750 lm                    |
| Potencia de referencia                      | 18 W                       |
| Rendimiento del sistema                     | 97 lm/W                    |
| Índice de deslumbramiento UGR               | 18,9                       |
| Ángulo de abertura                          | down 180°<br>up 180°       |
| Vida útil                                   | 50000 h (L80/B50)          |
| Índice de reproducción cromática CRI        | 80                         |
| Tolerancia cromática                        | 3                          |
| seguridad fotobiológica conforme a EN 62471 | Grupo de riesgo 1          |
| Equipo                                      | Convertidor                |
| Controle                                    | on/off                     |
| Tensión                                     | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz |
| luminarias en el fusible B10A               | 31                         |
| luminarias en el fusible B16A               | 50                         |
| luminarias en el fusible C10A               | 52                         |
| luminarias en el fusible C16A               | 85                         |
| Corriente de conexión / Tiempo de conexión  | 5 A / 50 µs                |
| código CIE Flux / código CEN Flux           | 13 38 68 46 100            |
| Tipo de protección                          | IP 65                      |
| Clase de protección                         | I                          |
| Ensayo del hilo incandescente               | 650 °C                     |
| Resistencia al impacto                      | IK05                       |
| Temperatura ambiente                        | -20 °C ... + 35 °C         |
| Marca de conformidad                        | CE, EAC                    |

# MEGA TUBE

612370.004 | Balizas



## Accesorio



982156.000  
Accesorio para montaje en el suelo

## Piezas de recambio



982152.004  
Difusor de repuesto