

**Bobine de rechange, En technique débrochable, 115 V 60 Hz, Tension alternative, Utilisation avec: DILM40, DILM50, DILM65, DILM72**



**Référence** DILM65-XSP(115V60HZ)  
**N° de catalogue** 281166  
**Alternate Catalog No.** XTCERENCOILDCX

### Gamme de livraison

Tension de commande			115 V 60 Hz
Type de courant AC/DC			Tension alternative
Utilisation avec			DILM40 DILM50 DILM65 DILM72
Utilisation pour			DILM40 – DILM72

### Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception			
Température d'emploi min.		°C	-25
Température d'emploi max.		°C	60

### Caractéristiques techniques ETIM 7.0

Commutateurs basse tension (EG000017) / Bobine de contacteur (EC001043)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Contacteur (BT) / Bobine pour contacteur (ecl@ss10.0.1-27-37-10-12 [AKF021013])			
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz		V	0 - 0
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz		V	115 - 115
tension d'alimentation de courant nominal Us CC		V	0 - 0
type de tension d'actionnement			AC