


6ES7972-0BB52-0XA0-IP20FC-PG

Sub-D connector – Confectioneerbare connector



Technische gegevens

Type	6ES7972-0BB52-0XA0-IP20FC-PG
Identnr.	6780101
Connector A	Connector, SUB-D, Haaks
Aantal polen	9
Contacten	Metaal, CuZn, Verguld
Contactdrager	Wit
Greep	Kunststof, Grijs
Externe diameter van de leiding	min. 6...8 mm
Aansluittype	snij-/klemaansluiting
Vervuilingsgraad	1
Beschermingsklasse	IP20
Netwerkprotocol	PROFIBUS-DP
Afscherming	nee
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	24 V
Stroombelastbaarheid	2 A
Isolatiweerstand	$\geq 10^8 \Omega$
Mechanische en chemische eigenschappen	
in rusttoestand	-25 °C...+60 °C
Certificaten	UL CE

Kenmerken

- voor gebruik in PROFIBUS DP-toepassingen
- tot 12 MBit/s
- geïntegreerde PG-aansluitconnector
- activeerbare afsluitweerstand
- 90° kabeluitgang
- afschermbaar
- kunststoffen behuizing
- snijklem-snelaansluiting
- 9-polig
- kabeldiameter 6.0 ... 8.0 mm
- UL-certificaat
- Inzetbaar in explosiegevaarlijk bereik van zone 2

Contactconfiguratie

