


LEVIDO square

901833.003.2.76 | Inbouwdownlights



Inbouwdownlights
4051859944744
L 98, B 98, H 2

Plafondmontage (inbouw)
gitzwart, mat (RAL 9005)



Decoratieve vierkante inbouw downlight in sierlijk kleine afmetingen. Afdeking spuitgietaluminium gepoedercoat. Koelelement spuitgietaluminium. Reflector aluminium hoogglans geanodiseerd. Met veiligheidsglas. Lichtverdeling middelbreed stralend. Uitstralingshoek 23°. Multi-Lumen: De lumenstroom is instelbaar in 2 niveaus. Af fabriek ingesteld op de hoogste lumenstroom. Geschikt voor Plafondmontage (inbouw). Plafondbevestiging d.m.v. veersysteem. Inclusief extern schakelapparaat met connectiekabel 250 mm lengte. Geschikt voor doorvoerbedrading. Plaat van opale kunststof (PMMA) voor een gelijkmatig homogene lichtuittreding als toebehoren verkrijgbaar.

Productgegevens

Lengte L	98 mm
Breedte B	98 mm
Hoogte H	2 mm
Inbouwlengte LA	86 mm
Inbouwbreedte BA	86 mm
Armatuur: inbouwhoogte HEL	95 mm
Plafonddikte S	1-20 mm
Installatieruimte lengte L	200 mm
Installatieruimte breedte BE	200 mm
Installatieruimte hoogte HE	95 mm
Gewicht	412 g
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	2700 K
Effectieve lichtstroom	600 lm 930 lm
Systeemvermogen	7.5 W 12 W
Armatuur efficiëntie	78 lm/W 80 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	13,4 15
Uitstralingshoek	23°
Levensduur	50000 h (L90/B50)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	DALI
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	66
Armaturen aan zekering B16A	106
Armaturen aan zekering C10A	66
Armaturen aan zekering C16A	106
Inschakelstroom / Inschakeltijd	4.24 A / 41 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	97 99 100 100 100
Beschermingsgraad	IP 44 kamerzijde IP 20
Beschermingsklasse	II
Gloeidraadtest	850 °C
Slagvastheid	IK06
Omgevingstemperatuur	5 °C ... + 35 °C
Veiligheidsmarkering	De inbouwarmatuur niet afdekken!
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

Toebehoren



982184.002

Kunststof afdekglas opaal.