


FLAT SLIM disc

312652.0031 | Pendelarmaturen



Pendelarmaturen
4051859803195
D 560, H 75

pendelmontage
antraciet metallic (DB703)



Decoratieve ronde LED pendelarmatuur. Behuizing aluminium-spuitsgietmateriaal gepoederlakt. Standaard met Gore™ Protective Vents-membraanventiel ter voorkoming van condenswater. Plafondcup aluminium gepoederlakt. Mondgeblazen triplex opaalglas zijdemat. Bevestiging van het glas d.m.v. bajonetsluiting. Homogene verlichting door gebruik van LED-paneelmodules. Geschikt voor pendelmontage. 3-punts staal-draadophanging traploos in hoogte verstelbaar of andere gewenste lengten op aanvraag. MultiLumen: Instelbaarheid van de lumenstroom in 2 niveaus. Af fabriek ingesteld op de hoogste lumenstroom. MultiColour: met schakelelement kleurtemperatuur 3000 K of 4000 K individueel instelbaar. Af fabriek ingesteld op 3000 K.

Productgegevens


Diameter D	560 mm
Hoogte H	75 mm
Pendellengte LP	500-1500 mm
Gewicht	8.4 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K 4000 K
Effectieve lichtstroom	3000 K: 3500 lm 5050 lm 4000 K: 3600 lm 5150 lm
Systeemvermogen	3000 K: 30 W 44 W 4000 K: 30 W 44 W
Armatuur efficiëntie	3000 K: 117 lm/W 115 lm/W 4000 K: 120 lm/W 117 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	3000 K: 19,7 20,9 4000 K: 19,8 21
Uitstralingshoek	down 115° up 125°
Levensduur	50000 h (L90/B50)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	19
Armaturen aan zekering B16A	30
Armaturen aan zekering C10A	31
Armaturen aan zekering C16A	51
Inschakelstroom / Inschakeltijd	10 A / 200 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	44 75 93 83 100
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	960 °C
Slagvastheid	IK00
Omgevingstemperatuur	-25 °C ... + 45 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

FLAT SLIM disc

312652.0031 | Pendelarmaturen



Onderdelen



982973.002
Reserve-LED-module



982904.002
Reserveglas