

Toebehoren TXF700 HMI-serie
PoE-injector (M22 flens voor IP67 aansluiting)
Max. 36 W PoE uitgangsvermogen
PSU20-POE-36W02



- Stroom- en datavoorziening voor Power over Ethernet
- Robuust design
- Montage via M22-schroefdraad aan de achterkant
- Ethernet met 10/100 Mbit/s
- Beveiligd tegen ompoling en kortsluitvast
- Overspannings- en overstroombeveiliging

Type		PSU20-POE-36W02
Ident no.		100017852
Interfaces		
Ethernet		2x 10/100 Mbit
Power over Ethernet		
PoE-standaard		IEEE 802.3af (PoE) IEEE 802.3at (PoE+)
Uitgangsspanning		54 VDC
Output power		≤ 36 W
Voeding		
Nominale waarde		24 VDC ompoolbeveiligd, max. 2,0 A
Toelaatbaar bereik spanning		18...32 VDC
Werkingsgraad		80 %
Kortsluitgedrag		Uitschakeling van het apparaat
Overbelastingsbeveiliging		Ja
Algemene gegevens		
Werking omgevingsomstandigheden		-20...55 °C, 5...85 % rel. luchtvochtigheid, niet condenserend
Opslag omgevingsomstandigheden		-30...80 °C, 5...85% rel. luchtvochtigheid, niet condenserend
Certificaten		CE cULus
Bescherminingsgraad		IP67 voorzijde IP20 rugzijde
Afmetingen		
Front (L x H x D)		80 x 28 x 120 mm
Gewicht		ca. 0.35 kg

Toebehoren TXF700 HMI-serie

PoE-injector (M22 flens voor IP67 aansluiting)

Max. 36 W PoE uitgangsvermogen

PSU20-POE-36W02

aansluittechniek en pinbeleggingen

	Ethernet Ethernet-poort (PoE/OUT) met 10/100 Mbit/s Voor de beschermingsklasse IP67 moeten de speciale kabels (zie accessoires) worden gebruikt Ethernet Ethernet-poort (IN) met 10/100 Mbit/s spanningsvoeding De spanningsvoedingsstekker wordt bij het apparaat meegeleverd	Pinbezetting 12345678  1 = TX + 2 = TX - 3 = RX + 4 = n.c. 5 = n.c. 6 = RX - 7 = n.c. 8 = n.c. Pinbezetting 12345678  1 = TX + 2 = TX - 3 = RX + 4 = n.c. 5 = n.c. 6 = RX - 7 = n.c. 8 = n.c. Pinbezetting  1 = L+ 2 = M 3 = 0
--	---	--

Toebehoren TFX700 HMI-serie
PoE-injector (M22 flens voor IP67 aansluiting)
Max. 36 W PoE uitgangsvermogen
PSU20-POE-36W02

LED-status

LED	Kleur	Status	Beschrijving
LED 1	Groen	Brandt	Storing
LED 2	Groen	Brandt	PoE actief
	Rood	Knippert langzaam	Overbelasting
	Rood	Knippert snel	Overtemperatuur
LED 3	Groen	Brandt	Bedrijfsspanning AAN

Toebehoren TXF700 HMI-serie
PoE-injector (M22 flens voor IP67 aansluiting)
Max. 36 W PoE uitgangsvermogen
PSU20-POE-36W02

Toebehoren

Type	Ident no.		Afmetingen
TXF-M22G-M22G-5M	100020102	PoE-aansluitkabel, M22 recht op M22 recht, 5 m	
TXF-M22-TOOL	100020103	Aanhaalgereedschap voor M22 PoE-leidingen	