

# FLAT SLIM round

312135.0031.191 | Plafonniers et appliques



Plafonniers et appliques  
4051859183259  
D 230, H 63

Montage des plafonniers, Flèche murale  
anthracite métallisé (DB703)



Luminaire apparent LED décoratif pour l'intérieur et l'extérieur. Armature en aluminium injecté traité époxy. Equipé en série d'une membrane à diaphragme « Gore™ Protective Vents » pour prévenir la formation d'eau de condensation. Diffuseur en plastique anti-jaunissement (PMMA) opalin. Fixation du diffuseur par fermeture à baïonnette. Éclairage homogène grâce à l'utilisation de modules de surface LED. Convient à Montage des plafonniers, Flèche murale. Installation très simple grâce au système d'enfichage Plug & Play. La grande zone de raccordement au dos pour la pose confortable du câble de raccordement convient aussi parfaitement pour le câblage en continu. Luminaire esclave. Uniquement en association avec le luminaire sur mât correspondant.

## Données du produit

Diamètre D	230 mm
Hauteur H	63 mm
Poids	1.13 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	3000 K
Flux lumineux utile	1150 lm
Puissance du système	13 W
Efficacité lumineuse	88 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	22,6
Angle de rayonnement	down 119° up 180°
Durée de vie	50000 h (L70/B10)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	83
Tolérance de couleur	3
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Non nécessaire
Contrôle	on/off
Tension	220 - 230 V / 50 - 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	114
Luminaires sur sécurité B16A	182
Luminaires sur sécurité C10A	114
Luminaires sur sécurité C16A	182
Courant d'appel / Temps d'allumage	0.15 A / 10000 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	43 74 92 91 100
Degré de protection	IP 65
Classe de protection	I
Résistance aux chocs	IK02
Température ambiante	-20 °C ... + 30 °C
Marque de conformité	CE, EAC

# FLAT SLIM round

312135.0031.191 | Plafonniers et appliques



## Pièces détachées



983179.002  
Diffuseur de rechange



E90-6843.000