


FLAT POLYMERO

311523.002.7.76 | Luminarias de techo y pared



Luminarias de techo y pared
4051859082194
D 360, H 100

Montaje en superficie de techos, Montaje
en superficie de la pared
blanco



Decorativa luminaria redonda de montaje en superficie. Base de metal revestido al polvo. Difusor de material sintético opalino (PMMA) que no amarillea. Sujeción del difusor con mecanismo de cierre patentado (cierre a presión). Apto para Montaje en superficie de techos, Montaje en superficie de la pared.

Datos del producto

Diámetro D	360 mm
Altura H	100 mm
Peso	1.46 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	3000 K
Flujo luminoso nominal	1450 lm
Potencia de referencia	14 W
Rendimiento del sistema	104 lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	19,2
Ángulo de abertura	down 116° up 180°
Vida útil	50000 h (L80/B10)
Índice de reproducción cromática CRI	80
Tolerancia cromática	4
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 0
Equipo	Convertidor regulador
Control	DALI
Tensión	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
luminarias en el fusible B10A	18
luminarias en el fusible B16A	28
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	15 A / 220 µs
código CIE Flux / código CEN Flux	43 72 90 88 100
Tipo de protección	IP 40
Clase de protección	I
Ensayo del hilo incandescente	650°C - 30 segundos
Resistencia al impacto	IK03
Temperatura ambiente	25 °C
Marca de conformidad	CE, EAC

Accesorio



981804.004
Anillo decorativo, aluminio



981804.0042
Anillo decorativo, níquel

FLAT POLYMERO

311523.002.7.76 | Luminarias de techo y pared



Piezas de recambio



08-311161.012
Difusor de repuesto