


TRIONA square

312659.004.1.76 | Pendelarmaturen



Pendelarmaturen
4051859921011
L 696, B 696, H 52

pendelmontage
zilver, mat (ca. RAL 9006)



Decoratieve vierkante LED pendel-paneelarmatuur. Plat naadloos frame geëxtrudeerd aluminiumprofiel gepoedercoat. Afscherming poeder-
gelakt staal. Plafondcup aluminium gepoederlakt. Diffusor van niet-vergelende kunststof (PMMA) opaal. LED Backlight technologie voor een
homogene verlichting van het hele lichtgevende vlak. 4-punts staaldraadophanging traploos in hoogte verstelbaar. Eenvoudige montage met
transparante en inkortbare pendeelkabel en plafondcup met magneetbevestiging. Converter ingebouwd. DALI dimbaar. Geschikt voor door-
voerbedrading.

Productgegevens

Lengte L	696 mm
Breedte B	696 mm
Hoogte H	52 mm
Pendellengte LP	500-1200 mm
Gewicht	12.9 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom	9900 lm
Systeemvermogen	76 W
Armatuur efficiëntie	130 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	23,3
Uitstralingshoek	107°
Levensduur	50000 h (L90/B50)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	4
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	DALI
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	8
Armaturen aan zekering B16A	13
Armaturen aan zekering C10A	14
Armaturen aan zekering C16A	22
Inschakelstroom / Inschakeltijd	53 A / 200 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	48 79 96 100 100
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650 °C
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 35 °C
Conformiteitsmerkteken	CE