

LIGHTSTREAM mini

722285.1131.Z2 | Scheinwerfer



Strahler
4051859959151
L 395, B 166, H 49

Mast
anthrazit metallic (DB703)



Clevere Kombination von Strahler und Mastleuchte in Einem. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschichtet. Anstellwinkel in 5°-Schritten mit Winkelskala einstell- und verriegelbar. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasser-Vermeidung. Abdeckung Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) klar, Rand bedruckt. Scheibe mit Gehäuse verschraubt. Linsensystem aus Kunststoff (PMMA). Auswechselbare LED nach Zhaga® Standard. Asymmetrisch tiefstrahlende Lichtverteilung zur Flächenbeleuchtung (z.B. Parkplätze, Ladezonen) Konstant-Lichtstrom-Regelung (CLO). Mit Programmierschnittstelle NFC. Vormontierte Anschlussleitung, Länge 6 m. 1 x Zhaga-Sockel (Book 18) unten, 1 x Zhaga-Sockel (Book 18) oben. Der integrierte Zhaga Sockel ermöglicht die nachträgliche und werkzeuglose Montage von Sensoren und Lichtmanagementsystemen. Modulbauweise: Zur Leuchte ist immer ein Montagezubehör mit zu bestellen.

Produktdaten

Länge L	395 mm
Breite B	166 mm
Höhe H	49 mm
Gewicht	3.1 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	3950 lm
Bemessungsleistung	31 W
Systemeffizienz	127 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	39,4
Ausstrahlwinkel	68°/69°/68°/0°
Lebensdauer	100000 h (L90/B50)
Farbwiedergabeindex	70
Farbkonsistenz	5
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI Zhaga
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	11
Leuchten an Sicherung B16A	17
Leuchten an Sicherung C10A	18
Leuchten an Sicherung C16A	28
Einschaltstrom / Einschaltzeit	20.3 A / 346 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	29 67 97 100 100
Schutzart	IP 66
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	960 °C
Schlagfestigkeit	IK06
Umgebungstemperatur	-20 °C ... + 40 °C
Konformitätszeichen	CE

Zubehör



61199.009
Kabelübergangskasten



982977.003
Rundklemme mit Zugentlastungen. Max. 4 x 4 mm²
und Kabelauslass Ø 7 - 12 mm.



982058.000
Wandausleger, 500 mm, unlackiert



982086.000
Wandausleger, 1000 mm, unlackiert



982049.000
Mastaufsatz (zweifach): für Zopf 60 mm, unlackiert



982050.000
Mastaufsatz (zweifach): für Zopf 76 mm, unlackiert



982524.0031
Adapter-Set für 4-fach Anordnung (4 x 90°)



982093.000
Mastschelle für Mastdurchmesser 115 - 135 mm



982591.0031
Wandausleger, pulverbeschichtet



982588.0031
Mastausleger für 2 Leuchten, pulverbeschichtet



982589.0031
Mastausleger für 3 Leuchten, pulverbeschichtet



982590.0031
Mastausleger für 4 Leuchten, pulverbeschichtet



982983.000
Reduzierstück Ø 42 mm



982638.003
Abzweigdose-H mit Zugentlastungen.



982974.003
Rundklemme mit Zugentlastungen. Max. 5 x 1,5 mm²
und Kabelauslass Ø 5 - 12 mm.



982058.0031
Wandausleger, 500 mm, anthrazit metallic



982086.0031
Wandausleger, 1000 mm, anthrazit metallic



982049.0031
Mastaufsatz (zweifach): für Zopf 60 mm, anthrazit
metallic (DB703)



982050.0031
Mastaufsatz (zweifach): für Zopf 76 mm, anthrazit
metallic (DB703)



982092.000
Mastschelle für Mastdurchmesser 95 - 114 mm



982591.000
Wandausleger, unlackiert



982588.000
Mastausleger für 2 Leuchten, unlackiert



982589.000
Mastausleger für 3 Leuchten, unlackiert



982590.000
Mastausleger für 4 Leuchten, unlackiert



982562.000
Reduzierstück Ø 60 mm

LIGHTSTREAM mini

722285.1131.Z2 | Scheinwerfer

Module



982978.0031
Mastaufsatz für Zopf Ø 76 mm.



983117.0031
Montagebügel



983164.0031
Montagebügel