




Aan- en opzetarmaturen  
4051859689324  
L 530, B 270, H 100

Mastmontage  
zilver, mat (ca. RAL 9006)



Functiegerichte aan- en opzetarmaturen in modern design. Behuizing van corrosiebestendig spuitgietaluminium, zeewaterbestendig gepoe-dercoat. Mastopzet met geïntegreerde kabelgeleiding en roestvrij stalen schroeven. Standaard met membraanventiel ter voorkoming van condenswater. Neigingshoek in 5°-stappen met hoekschaalverdeling instel- en vergrendelbaar. Afdekking enkel veiligheidsglas helder. 1 x LED-module met 96 LED's. Eendelige multilayer-lensafdekking. Asymmetrische lichtverdeling (Side Throw) Armaturen voor masttop Ø 42 mm. Gereedschapsloos onderhoud/vervangen door Eccentric-Lock-Sytem met scheidingsstekker en Hybride-Lock-System. DALI-bedrijfsappa-raat met geïntegreerde overspanningsbeveiliging tot 10 kV. Met programma-interface NFC. Constante lichtstroom regeling (CLO). Extra 10 kV-overspanningsbeveiliging voor armatuurinbouw (L, N, aarde). Voorgemonteerde aansluitkabel 3 x 1,5 mm²(H07RN-F), lengte 12,5 m.

Productgegevens

|                                             |                          |
|---------------------------------------------|--------------------------|
| Lengte L                                    | 530 mm                   |
| Breedte B                                   | 270 mm                   |
| Hoogte H                                    | 100 mm                   |
| Gewicht                                     | 5.2 kg                   |
| Lichtbron                                   | LED                      |
| Kleurtemperatuur                            | 4000 K                   |
| Effectieve lichtstroom                      | 6100 lm                  |
| Systeemvermogen                             | 45 W                     |
| Armatuur efficiëntie                        | 136 lm/W                 |
| Glare evaluatie UGR (4H 8H)                 | 38,5                     |
| Uitstralingshoek                            | 55°/66°/57°/0°           |
| Levensduur                                  | 85000 h (L90)            |
| Kleurweergave-index CRI                     | 70                       |
| Kleurtolerantie                             | 3                        |
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 | Risicogroep 1            |
| Bedrijfsapparaat                            | Converter dimbaar        |
| Controle                                    | DALI                     |
| Spanning                                    | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| Armaturen aan zekering B10A                 | 8                        |
| Armaturen aan zekering B16A                 | 12                       |
| Inschakelstroom / Inschakeltijd             | 54 A / 200 µs            |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code               | 36 77 98 100 100         |
| Beschermingsgraad                           | IP 66                    |
| Beschermingsklasse                          | I                        |
| Gloeidraadtest                              | 960°C - 30 seconden      |
| Slagvastheid                                | IK08                     |
| Omgevingstemperatuur                        | -20 °C ... + 50 °C       |
| Conformiteitsmerkteken                      | CE                       |