



ROUNDED

582107.002.76 | Luminarias de techo y pared



Luminarias de techo y pared
4051859774556
D 300, H 71

Montaje en superficie de techos, Montaje en superficie de la pared
blanco tráfico mate (RAL 9016)



Decorativa luminaria LED redonda de montaje en superficie, para interiores y exteriores. Soporte y carcasa de aluminio inyectado revestido al polvo, resistente a la corrosión y al agua de mar. Con válvula Gore™ Protective Vents para evitar la condensación de agua. Difusor de material sintético (policarbonato) opalino, con kit de montaje. Sujeción del difusor mediante cierre de bayoneta. El uso de módulos LED proporcionan una iluminación homogénea. Instalación sencilla mediante sistema Plug & Play. Montaje preciso gracias al ajuste de las tolerancias en el taladro. La caja en la parte trasera facilita la cómoda conexión del cableado. MultiLumen: Configuración del flujo luminoso en 4 niveles. Configuración ajustada de fábrica: nivel de flujo luminoso más bajo. MultiColour: con interruptor, ajustable a las temperaturas de color 3000 K (ajuste preconfigurado de fábrica) y 4000 K.

Datos del producto


Diámetro D	300 mm
Altura H	71 mm
Peso	1.9 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	3000 K 4000 K
Flujo luminoso nominal	3000 K: 1150 lm 3150 lm 4000 K: 1200 lm 3250 lm
Potencia de referencia	3000 K: 9.5 W 26 W 4000 K: 9.5 W 26 W
Rendimiento del sistema	3000 K: 121 lm/W 121 lm/W 4000 K: 126 lm/W 125 lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	3000 K: 23,1 26,6 4000 K: 23,2 26,7
Ángulo de apertura	120°
Vida útil	50000 h (L90/B50)
Índice de reproducción cromática CRI	80
Tolerancia cromática	3
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 1
Equipo	Convertidor regulador
Control	DALI
Tensión	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
luminarias en el fusible B10A	31
luminarias en el fusible B16A	50
luminarias en el fusible C10A	52
luminarias en el fusible C16A	85
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	5 A / 50 µs
código CIE Flux / código CEN Flux	44 75 93 99 100
Tipo de protección	IP 66 montaje en techo IP 66 montaje en la pared
Clase de protección	I
Ensayo del hilo incandescente	850 °C
Resistencia al impacto	IK07
Temperatura ambiente	-20 °C ... + 45 °C
Marcas de seguridad	Signo D
Marca de conformidad	CE, EAC

ROUNDED

582107.002.76 | Luminarias de techo y pared



Piezas de recambio



982971.002
Módulo LED para repuesto

982968.002
Difusor de repuesto