


TRIONA round

312383.004.76 | Opbouwarmaturen



Plafond- en wandarmaturen
4051859331650
D 681, H 88

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage
zilver, mat (ca. RAL 9006)



Decoratieve ronde LED aanbouw-paneelarmatuur. Plat naadloos frame geëxtrudeerd aluminiumprofiel gepoedercoat. Afscherming poeder gelakt staal. Lichtuittreding via diffusor kunststof opaal. Diffuser en lichtgide van niet-vergelend kunststof (PMMA). Zijdelingse lichtin-koppeling (RZB SIDELITE® technologie) voor meer dan gemiddeld homogene lichtsterkteverdeling en verlichting zonder randen. Geschikt voor Plafondmontage (opbouw), Wandmontage. Montage zonder gereedschap dankzij bajonetsluiting. Driver ingebouwd. Uiterst eenvoudige installatie door plug & play steekstelsysteem.

Productgegevens

Diameter D	681 mm
Hoogte H	88 mm
Gewicht	11.3 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K
Effectieve lichtstroom	6450 lm
Systeemvermogen	70 W
Armatuur efficiëntie	92 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	22,6
Uitstralingshoek	106°
Levensduur	50000 h (L80/B50)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	DALI
Spanning	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	8
Armaturen aan zekering B16A	13
Armaturen aan zekering C10A	14
Armaturen aan zekering C16A	22
Inschakelstroom / Inschakeltijd	53 A / 200 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	49 80 96 100 100
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur	25 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC