


K30L2RGB7T

LED-weergave – Signaallamp




Technische gegevens

Type	K30L2RGB7T
Identnr.	3803030
Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	LED-lamp
Functie	Spot-licht
Lichtsoort	RGB
Dimbaar	Programmable
Kenmerken kleur 1	Rood, Doorlopend aan, 3.2 lm
Kenmerken kleur 2	Groen, 4.6 lm
Kenmerken kleur 3	Blauw, 0.7 lm
Kenmerken kleur 4	Geel, 7.1 lm
Kenmerken kleur 5	Wit, 6.9 lm
Kenmerken kleur 6	Magenta, 4.5 lm
Kenmerken kleur 7	5.3 lm
Bijzondere kenmerken	Wash down
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning	10...30 VDC
DC nominale bedrijfsstroom	≤ 25 mA
Max. stroomverbruik per kleur	60 mA
Ingangstype	Bipolar (PNP/NPN)
Aanspreektijd typisch	< 250 ms
Mechanische gegevens	
In cascade monteerbaar	nee
Bouwworm	Hemisfeer, K30L
Afmetingen	Ø 30 x 52.4 x 52.4 mm
Materiaal behuizing	Kunststof, PC, zwart

Kenmerken

- rondom zichtbare LED-lamp
- apart aanstuurbaar
- mechanische schroefdraad M22x1.5
- beschermingsgraad IP67
- In de standaardinstelling kunnen maximaal zeven kleuren conform logicatabel worden weergegeven (COL 1, COL 2, COL 3, Knip-perfunctie)
- Configureerbaar met Pro Editor, weergave van maximaal 14 kleuren, verschillende lichtanimaties, instelbare I/O-blok-compatibiliteit
- schroefklemmen aansluiting
- bedrijfsspanning 10...30 VDC

Aansluitschema



Functieprincipe

Deze lampen beschikken over RGB-LED's. Via vier ingangssignalen kan een van de zeven vooraf gedefinieerde kleuren in de standaardinstelling worden aangestuurd, desgewenst ook met knipperfunctie. In de logicatabel wordt weergegeven welke ingang moet worden bedraad. Met de Pro Editor-software kunnen aan deze armaturen in de uitgebreide instellingen zelfs maximaal 14 vooraf gedefinieerde kleuren worden toegewezen. Het grote voordeel van deze LED's gaat schuil in de kleurechtheid en lichtsterkte. Anders dan met de voorgangermodellen, kunnen nu een groot

Technische gegevens


Window material	Polycarbonaat, diffuus
Elektrische aansluiting	Klemmenblok
Aantal aders	5
Omgevingstemperatuur	-40...+50 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0...90 %
Beschermingsgraad	IP67 IP69
Tests/certificaten	
MTTF	626 Jaren volgens SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Certificaten	CE

aantal varianten met slechts één lamp worden gerealiseerd.
Het aansluitschema geeft een PNP-aansluitconfiguratie weer.

	R	Y	G	T	B	M	W
COL1	×	×				×	×
COL2		×	×	×			×
COL3				×	×	×	×

Toebehoren

SMB22A	3079414
--------	---------



montagebeugel, roestvaststaal, voor
bouwvorm K30L