

LIGHTSTREAM maxi

722291.0031.76 | Schijnwerpers



Stralers
4051859957614
L 743, B 291, H 56

Mastmontage, Universele montage
antraciet metallic (DB703)



Slimme combinatie van spot en paalarmatuur in één. Behuizing van corrosiebestendig spuitgietaluminium, zeewaterbestendig gepoedercoat. Neigingshoek in 5°-stappen met hoekschaalverdeling instel- en vergrendelbaar. Standaard met membraanventiel ter voorkoming van condenswater. Afdekking enkel veiligheidsglas helder, rand bedrukt. Schijf op de behuizing geschroefd. Lenssysteem van kunststof (PMMA). Vervangbare LED volgens Zhaga®-standaard. Symmetrische lichtverdeling. Constante lichtstroom regeling (CLO). Met programma-interface NFC. Voorgemonteerde aansluitkabel, lengte 0,5 m. Modulaire bouwwijze: Er dient altijd montagetoebehoren mee te worden besteld.

Productgegevens

Lengte L	743 mm
Breedte B	291 mm
Hoogte H	56 mm
Gewicht	7.9 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K
Effectieve lichtstroom	36600 lm
Systeemvermogen	246 W
Armatuur efficiëntie	149 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	28,2
Uitstralingshoek	91°/91°
Levensduur	100000 h (L90/B50)
Kleurweergave-index CRI	70
Kleurtolerantie	5
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	DALI
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	2
Armaturen aan zekering B16A	4
Inschakelstroom / Inschakeltijd	124 A / 330 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	64 92 99 100 100
Beschermingsgraad	IP 66
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	960 °C
Slagvastheid	IK08
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 40 °C
Conformiteitsmerkten	CE

Toebehoren



61199.009
Kabelovergangskast



982638.003
Aftakdoos-H met trekontlastingen.

LIGHTSTREAM maxi

722291.0031.76 | Schijnwerpers



982977.003



982588.000
Mastarm voor 2 armaturen, ongelakt



982589.000
Mastarm voor 3 armaturen, ongelakt



982590.000
Mastarm voor 4 armaturen, ongelakt



982591.000
Wandarm, ongelakt



982562.000
Verloopstuk Ø 60 mm



982974.003



982588.0031
Mastarm voor 2 armaturen, gepoedercoat



982589.0031
Mastarm voor 3 armaturen, gepoedercoat



982590.0031
Mastarm voor 4 armaturen, gepoedercoat



982591.0031
Wandarm, gepoedercoat



982983.000
Verloopstuk Ø 42 mm

Modules



982978.0031
Mastopzetstuk voor top Ø 76 mm.



983117.0031
Montagebeugel