
MEGA LATERNE R 612117.004.1.730 | Bornes





Bornes 4051859933298 D 115, H 1050

sur pied argent, mat (env. RAL 9006)



Balise cylindrique décorative avec boîtier à la conception innovante et diffusion lumineuse de haute qualité. Tube du luminaire Ø 115 mm en aluminium traité époxy résistant à la corrosion, entièrement entouré par un socle de fixation en acier inoxydable. Luminaire résistant à la corrosion à double composant injecté avec un joint d'étanchéité en élastomère. Avec valve à membrane pour réduire la condensation. Revêtement résistant au brouillard salin. Couvercle en aluminium injecté traité époxy à cylindre opalin (verre). Le solide socle de fixation en inox garantit une stabilité constante. Trous oblongs dans le culot pour l'alignement ultérieur aisé du luminaire. Appareillage intégré. Câble d'alimentation monté sur site. Avec commande Bluetooth® Casambi smart+free pour mise en réseau et utilisation sans fil avec appareil Android / iOS, application téléchargeable gratuitement.

Données du produit

Donnees au produit	
Diamètre D	115 mm
Hauteur H	1050 mm
Poids	4.55 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	4000 K
Flux lumineux utile	660 lm
Puissance du système	10 W
Efficacité lumineuse	66 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	21,1
	down 180°
Angle de rayonnement	up 180°
Durée de vie	60000 h (L80/B50)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Tolérance de couleur	3
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Convertisseur dimmable
Contrôle	smart+free (Bluetooth)
Tension	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	80
Luminaires sur sécurité B16A	130
Courant d'appel / Temps d'allumage	5 A / 100 μs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	13 39 69 50 100
Degré de protection	IP 65
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	650 °C
Résistance aux chocs	IK05
Température ambiante	-20 °C + 45 °C
Marque de conformité	CE, EAC
mar que ue comormice	CL, LAC

MEGA LATERNE R 612117.004.1.730 | Bornes



Accessoires



982103.000 Accessoires pour montage enterré



982981.003 Boîte de dérivation avec décharge de traction.



982974.003

Piéces détachèes



982262.004 Tête de luminaire, argent