


FLAT SLIM round

312646.004 | Pendelarmaturen



Pendelarmaturen
4051859926924
D 480, H 70

pendelmontage
zilver, mat (ca. RAL 9006)



Decoratieve ronde LED pendelarmatuur. Behuizing aluminium-spuitsgietmateriaal gepoederlakt. Standaard met Gore™ Protective Vents-membraanventiel ter voorkoming van condenswater. Plafondcup aluminium gepoederlakt. Diffusor van niet-vergelende kunststof (PMMA) opaal. Bevestiging van de diffusor d.m.v. bajonetsluiting. Homogene verlichting door gebruik van LED-paneelmodules. Geschikt voor pendelmontage. 3-punts staaldraadophanging traploos in hoogte verstelbaar of andere gewenste lengten op aanvraag. MultiLumen: Instelbaarheid van de lumenstroom in 2 niveaus. Af fabriek ingesteld op de hoogste lumenstroom. MultiColour: met schakelelement kleurtemperatuur 3000 K of 4000 K individueel instelbaar. Af fabriek ingesteld op 3000 K.

Productgegevens


Diameter D	480 mm
Hoogte H	70 mm
Pendellengte LP	500-1500 mm
Gewicht	6.6 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K 4000 K
Effectieve lichtstroom	3000 K: 3450 lm 5000 lm 4000 K: 3600 lm 5150 lm
Systeemvermogen	3000 K: 26 W 39 W 4000 K: 26 W 39 W
Armatuur efficiëntie	3000 K: 133 lm/W 128 lm/W 4000 K: 138 lm/W 132 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	3000 K: 21,9 23,2 4000 K: 22 23,3
Uitstralingshoek	down 129° up 180°
Levensduur	50000 h (L90/B50)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	19
Armaturen aan zekering B16A	30
Armaturen aan zekering C10A	31
Armaturen aan zekering C16A	51
Inschakelstroom / Inschakeltijd	10 A / 200 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	40 71 90 84 100
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650 °C
Slagvastheid	IK02
Omgevingstemperatuur	-25 °C ... + 35 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

FLAT SLIM round

312646.004 | Pendelarmaturen



Onderdelen



982973.002
Reserve-LED-module



982897.002
Reserveafscherming