



piconet Uitbreidingsmodule voor IP-Link
1-kanalige seriële interface RS232
SNNE-10S-0002




- seriële interface RS232
- 1-kanalig
- Parametreerbare functies
- ondersteund via I/O-ASSISTANT 2
- directe IP-Link aansluiting
- glasvezelversterkte behuizing
- vergoten module-elektronica
- metalen connector
- beschermingsgraad IP67

ingang M12 x 1



spanningsvoeding M8 x 1



Type	SNNE-10S-0002
Ident no.	6824211
Bedrijfs-/lastspanning	20...29 VDC
Bedrijfsstroom	≤ 40 mA
Lengte lichtgeleider	≤ 15 m
Bittransmissie	≤ 3 %
Transmissiesnelheid	1,2 tot 19,2 kBit/s (default 9,6 kBit/s)
RS232 kabellengte	≤ 15 m
Signaalspanning Low Level	-18 tot -3 VDC
Signaalspanning High Level	3 tot 18 VDC
Databuffer	128 Byte ontvangst-, 16 Byte zendbuffer
Afmetingen (B x L x D)	30 x 126 x 26.5mm
Vibratietest	Volgens EN 60068-2-6
Schoktest	volgens EN 60068-2-27
Elektromagnetische compatibiliteit	Volgens EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Beschermingsgraad	IP67
Certificaten	CE, cULus

piconet Uitbreidingsmodule voor IP-Link
1-kanalige seriële interface RS232
SNNE-10S-0002

data in de procesafbeelding

	Address	Input data		Output data	
Pre-conditions	Word	High-Byte	Low-Byte	High-Byte	Low-Byte
Complex mapping: Data are mapped with control and status byte	0	D0	SB	D0	CB
	1	D2	D1	D2	D1
	2	D4	D3	D4	D3