

Produktdetails

# CR-P230AC2GLC92CV

## CR-P230AC2GLC92CV Interface-Relais komplett mit Sockel Funktionsmodul u.Halter, 2We A1-A2=230VAC, 250V/8A, Goldkontakte



### Allgemeine Informationen

Typ	CR-P230AC2GLC92CV
Bestellnummer	1SVR405606R3010
EAN	4013614403125
Beschreibung	CR-P230AC2GLC92CV Interface-Relais komplett mit Sockel Funktionsmodul u.Halter, 2We A1-A2=230VAC, 250V/8A, Goldkontakte

Langbeschreibung	<p>Als Schnittstelle verbinden Interfacerelais die elektronische Steuerungsebene, beispielsweise SPS mit der Ebene der Sensoren/Stellglieder. Hierbei übernehmen sie verschiedene Funktionen: Schalten von Gleich- oder Wechselspannungslasten mit unterschiedlichen ohmschen, induktiven sowie kapazitiven Anteilen, Schalten im Spannungsbereich von einigen mV bis 250 V, Schalten im Stromstärkenbereich von einigen mA bis 16 A, Verstärken schwacher Steuersignale, Potentialtrennung von Steuer- und Lastkreisen sowie die Signalvervielfachung. Die CR-P Reihe verfügt über 9 verschiedene Spulenspannungen mit 1-2 Wechslerkontakte. Zwei Sockelvarianten werden angeboten: Standardsockel und logischer Sockel. Steckbare Funktionsmodule wie Verpolschutz / Freilaufdiode, LED Modul, RC-Glieder, Überspannungsschutz oder Zeitmodule erweitern die Einsatzgebiete der steckbaren Leiterplattenrelais.</p>
------------------	---

### Bestelldaten

EAN	4013614403125
Mindestbestellmenge	10 Stück
Zolltarifnummer	85364900

### Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	2CDC110004C0210_05
Betriebs- und Montageanleitung	1SVC405650M9000
Betriebs- und Montageanleitung (Teil 2)	1SVC405600M9000
CAD Maßzeichnung	2CDC001079B0201

## Abmessungen

Breite des Produkts	16 mm
Höhe des Produkts	82 mm
Tiefe des Produkts	98 mm
Nettogewicht	0.061 kg

## Technische Daten

Funktion	steckbares, komplett montiertes Leiterplatten-Interface-Relais CR-P
Unterfunktion	Relais mit vergoldeten Kontakten
Bemessungssteuerspeisungspannung ( $U_s$ )	230 V AC
Ausgang	2 Wechsler
Ausgangssignal	250 V / 8 A
Anschlussart	Federzugklemme
Schutzart	IP40
Normen	IEC/EN 63000 IEC/EN 61810-1 IEC/EN 61984

## Umwelt

RoHS Status	nach EU Richtlinie 2011/65/EC
-------------	-------------------------------

## Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	1SVD982018-0003
----------------------------	-----------------

## Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	Karton 10 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	92 mm
Länge Verpackungseinheit 1	220 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	65 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.707 kg
EAN Verpackungseinheit 1	4013614551529

---

## Klassifizierungen

---

Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	K
ETIM 7	EC001437 - Schaltrelais
ETIM 8	EC001437 - Schaltrelais
ETIM 9	EC001437 - Schaltrelais
eClass	V11.0 : 27371601
UNSPSC	39122331

---

---

## Kategorien

---

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Elektronische Relais → Interface Relais / Optokoppler

