


SIDELITE ECO

312367.002.1.790 | Einbau-/Einlegeleuchten



Deckeneinlegeleuchten
4051859499114
L 1245, B 308

Deckeneinlege
weiß



Hochwirtschaftliche Einlege-Flächenleuchte mit progressiver LED-Technologie. Rahmen Aluminium pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff opal. Diffusor und Lightguide aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA). Seitliche Lichteinkopplung (RZB SIDELITE®-Technologie) für überdurchschnittlich homogene Leuchtdichteverteilung. Betriebsgerät extern. Einfachste Installation des Betriebsgerätes durch Dreh-Stecksystem und verlängerte Anschlussleitung zur Leuchte (1,90 m). MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 4 Stufen. Werkseitig auf niedrigste angebotene Stufe voreingestellt. Leuchte kann mittels Zubehör (separat zu bestellen) als Einbau- oder Anbauleuchte verwendet werden. Zugelassen für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie.

Produktdaten

Länge L	1245 mm
Breite B	308 mm
Einbaulänge LA	1233 mm
Einbaubreite BA	296 mm
Einbauhöhe Leuchte HEL	37 mm
Deckenstärke S	10-25 mm
Einbauraum Länge LE	1250 mm
Einbauraum Breite BE	310 mm
Einbauraum Höhe HE	160 mm
Gewicht	3.63 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	3500 lm 3850 lm 4050 lm 4400 lm
Bemessungsleistung	29 W 33 W 35 W 38 W
Systemeffizienz	116 lm/W 116 lm/W 117 lm/W 121 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	21,5 21,9 22,1 22,3
Ausstrahlwinkel	122°/110°
Lebensdauer	50000 h (L80/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 0
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	17
Leuchten an Sicherung B16A	27
Leuchten an Sicherung C10A	28
Leuchten an Sicherung C16A	45
Einschaltstrom / Einschaltzeit	32 A / 100 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	47 79 96 100 100
Schutzart	IP 40 raumseitig IP 20
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur	-20 °C ... + 30 °C
Sicherheitszeichen	Einbauleuchte nicht bedecken!
Konformitätszeichen	CE, EAC

Zubehör



981979.030
Einbaufederset



982295.032
Anbaurahmen



982703.002
Durchgangsverdrahtungsbox