




NUMINOS® DL M

Indoor led plafondinbouwarmatuur wit/chroom 3000K
40° incl. bladveren

Het NUMINOS verlichtingssysteem van SLV combineert op een perfecte manier functie, design en techniek. Met verschillende downlights en spots kunt u duizend lichtontwerpmogelijkheden beleven. Ook met de NUMINOS® DL M plafondinbouwarmatuur, die overtuigt door de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. Ideaal voor een onopvallende, moderne en ruimtebesparende verlichting die gericht is op objecten of de ruimte. Bovendien kan de plafondinbouwarmatuur met een stroomverbruik van 17,55 Watt, een lichtintensiteit van 1550 lumen, een kleurtemperatuur van 3000 Kelvin en de goede kleurweergave-index van meer dan 90 overtuigen. De eenvoudige installatie is daarna niet meer dan een formaliteit. Wanneer kiest u voor de modulaire diversiteit van SLV?



TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|---|---------------|
| Art.nr.: | 1003882 |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1 |
| Secundaire stroom / secundaire spanning | 500mA |
| Hoogte | 6.8 cm |
| Diameter | 10.5 cm |
| Inbouwdiameter | 9 cm |
| Inbouwdiepte | 7.5 cm |
| Nettogewicht | 0.24 kg |
| Brutogewicht | 0.28 kg |
| IP-code | IP 20 / IP 44 |
| Veiligheidsklasse | III |
| Slagvastheidsklasse | IK02 |
| Slagvastheid | 0,2 Joule |
| Montage | Inbouw |
| Montagebeschrijving | Plafond |
| Wattage | 17.55 W |
| Lumen | 1550 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 3000 Kelvin |
| Stralingshoek | 40 ° |
| Kleur | wit |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 19 |

Lichtbron

| | |
|--------|---|
| 791822 |  |
|--------|---|

Accessoires

| | |
|---------|---|
| 1004054 | Led-driver , 20 W 500 mA PHASE |
| 1004064 | Led-driver , 21-29,5 W 500/600/700 mA |
| 1004069 | Led-driver , 29W 500mA |
| 1004790 | NUMINOS® I , Diffusor Ellips |
| 1004791 | NUMINOS® M , Diffusor Prisma |
| 1004792 | NUMINOS® M , Diffusor Frosted |
| 1004793 | NUMINOS® M , Diffusor Honingraat |
| 1006139 | Numinos® S Reductiering , rond 160/100mm zwart |
| 1006140 | Numinos® S Reductiering , rond 160/100mm wit |
| 1006141 | Numinos® S Reductiering , rechthoekig 160/100mm zwart |
| 1006142 | Numinos® S Reductiering , rechthoekig 160/100mm wit |

| | |
|-------------------------------|---------|
| LXXBXX gegevens | L80B50 |
| Levensduur | 50000 h |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C |
| maximale omgevingstemperatuur | 40 °C |
| BIG WHITE pagina | 32 |