




Plafonniers et appliques  
4068754004428  
L 847, B 57, H 75

Montage des plafonniers  
argent, mat (env. RAL 9006)



Plafonnier et applique apparents linéaires pour les éclairages esthétiques et exigeants. Boîtier en profilé d'aluminium extrudé, traité époxy. Embouts en aluminium traité époxy. Système optique Alea : structure du réflecteur (ABS, couche d'aluminium, haute brillance) avec un diffuseur intégré en plastique anti-jaunissement (PMMA) opalin pour une lumière anti-éblouissement sur le poste de travail (compatible avec les écrans d'ordinateur selon EN 12464-1). Convient à Montage des plafonniers. Unité LED extractible et interchangeable avec driver intégré. Convient pour le câblage traversant. Avec technologie de capteurs sur demande ou comme luminaire de secours.

Données du produit

|                                                 |                            |
|-------------------------------------------------|----------------------------|
| Longueur L                                      | 847 mm                     |
| Largeur B                                       | 57 mm                      |
| Hauteur H                                       | 75 mm                      |
| Poids                                           | 2.12 kg                    |
| Source de lumière                               | LED                        |
| Température de couleur                          | 4000 K                     |
| Flux lumineux utile                             | 2650 lm                    |
| Puissance du système                            | 22 W                       |
| Efficacité lumineuse                            | 120 lm/W                   |
| Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)    | 14,9                       |
| Angle de rayonnement                            | 53°/50°                    |
| Durée de vie                                    | 50000 h (L80/B10)          |
| Indice de rendu des couleurs (CRI)              | 80                         |
| Tolérance de couleur                            | 3                          |
| Groupe de risque photobiologique selon EN 62471 | Groupe de risque 1         |
| Appareillage                                    | Convertisseur              |
| Contrôle                                        | on/off                     |
| Tension                                         | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz |
| Luminaires sur sécurité B10A                    | 15                         |
| Luminaires sur sécurité B16A                    | 24                         |
| Luminaires sur sécurité C10A                    | 24                         |
| Luminaires sur sécurité C16A                    | 40                         |
| Courant d'appel / Temps d'allumage              | 26 A / 270 µs              |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code                   | 95 100 100 100 100         |
| Degré de protection                             | IP 20                      |
| Classe de protection                            | I                          |
| Test au fil incandescent                        | 650 °C                     |
| Résistance aux chocs                            | IK03                       |
| Température ambiante                            | 5 °C ... + 30 °C           |
| Marque de conformité                            | CE, EAC                    |