

# TRIONA rectangle

312729.002.1.76 | Luminaires suspendus



Luminaires suspendus  
4051859968030  
L 1560, B 350, H 52

suspension  
blanc signalisation, mat (RAL 9016)



Luminaire de surface suspendu LED rectangulaire décoratif. Cadre plat sans jonctions extrudé aluminium profilé traité époxy. Couvercle en tôle d'acier traité époxy. Cache-piton en aluminium traité époxy. Diffuseur en plastique anti-jaunissement (PMMA) opalin. Technologie rétro-éclairage LED pour un éclairage homogène sur toute la surface émettrice de lumière. Suspension par câble en 2 points réglable en hauteur en continu. Simplicité de montage grâce à un câble de suspension transparent, raccourcissable et baldaquin à fixation magnétique. Appareillage intégré. DALI variable. Convient pour le câblage traversant.

### Données du produit

|                                                 |                            |
|-------------------------------------------------|----------------------------|
| Longueur L                                      | 1560 mm                    |
| Largeur B                                       | 350 mm                     |
| Hauteur H                                       | 52 mm                      |
| Longueur de suspension LP                       | 1200 mm                    |
| Poids                                           | 15 kg                      |
| Source de lumière                               | LED                        |
| Température de couleur                          | #4000 K   #4000 K          |
| Flux lumineux utile                             | 12700 lm                   |
| Puissance du système                            | 101 W                      |
| Efficacité lumineuse                            | 126 lm/W                   |
| Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)    | 24                         |
| Angle de rayonnement                            | 109°/107°                  |
| Durée de vie                                    | 50000 h (L80/B10)          |
| Indice de rendu des couleurs (CRI)              | 80                         |
| Groupe de risque photobiologique selon EN 62471 | Groupe de risque 1         |
| Appareillage                                    | Convertisseur dimmable     |
| Contrôle                                        | DALI                       |
| Tension                                         | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz |
| Luminaires sur sécurité B10A                    | 12                         |
| Luminaires sur sécurité B16A                    | 20                         |
| Luminaires sur sécurité C10A                    | 21                         |
| Luminaires sur sécurité C16A                    | 33                         |
| Courant d'appel / Temps d'allumage              | 20 A / 200 µs              |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code                   | 48 79 96 100 100           |
| Degré de protection                             | IP 20                      |
| Classe de protection                            | I                          |
| Test au fil incandescent                        | 650 °C                     |
| Résistance aux chocs                            | IK03                       |
| Température ambiante                            | -20 °C ... + 35 °C         |
| Marque de conformité                            | CE                         |